



EC96 FN-S 500V

EC96 FN-S 500V, Voltmètres avec commutateur de phases pour mesure en courant alternatif, fer mobile

Code: M11038. DESCATALOGADO

- > Échelle: 90°, P1
- > Système: Avec séquencemètre
- > Précision: 1,5
- > Rang mesure (V): 500
- > Modules: 96x96

Spécifications

Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	96 x 96 x 49,2 (mm)
Fixation	Panneau
Poids (kg)	0,22

Caractéristiques environnementales

Degré de protection	Panneau : IP 52 (avant), IP 00 (bornes)
Température de stockage	-25...+40 °C
Température de travail	+10 ... +30 °C

Réglementation

Certifications	CE
Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000
Réglementation	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Circuit de mesure de tension

Consommation	1 ... 4 VA
Fréquence d'échantillonnage	20 ... 100 Hz
Tension maximale de mesure permanente	1,5 Vn permanent / 2 Vn pendant 5s

Caractéristiques électriques

Tension d'isolement, circuit	2 kV, 50 Hz, 1 min entre mecanismo y caja
------------------------------	---

Précision de mesure

Précision	1,5 % FE
-----------	----------

EC-F-V

Voltmètres avec commutateur de phase pour la mesure alternée

CODE	TYPE	Échelle	Précision	Modules
Triphasés 3 fils				
M10625.	EC72 FIII 250V	90°, P1	1,5	72x72
M10626.	EC72 FIII 300V	90°, P1	1,5	72x72



EC96 FN-S 500V

Code: M11038.

CODE	TYPE	Échelle	Précision	Modules
M10627.	EC72 F III 400V	90°, P1	1,5	72x72
M10628.	EC72 F III 500V	90°, P1	1,5	72x72
M10629.	EC72 F III 600V	90°, P1	1,5	72x72
M10632.	EC96 F III .../110V	90°, P1	1,5	72x72
M10635.	EC96 F III 250V	90°, P1	1,5	96x96
M10636.	EC96 F III 300V	90°, P1	1,5	96x96
M10637.	EC96 F III 400V	90°, P1	1,5	96x96
M10638.	EC96 F III 500V	90°, P1	1,5	96x96
M10639.	EC96 F III 600V	90°, P1	1,5	96x96
Triphasés 4 fils				
M10725.	EC72 F III+N 250V	90°, P1	1,5	72x72
M10726.	EC72 F III+N 300V	90°, P1	1,5	72x72
M10727.	EC72 F III+N 400V	90°, P1	1,5	72x72
M10728.	EC72 F III+N 500V	90°, P1	1,5	72x72
M10729.	EC72 F III+N 600V	90°, P1	1,5	72x72
M10735.	EC96 F III+N 250V	90°, P1	1,5	96x96
M10736.	EC96 F III+N 300V	90°, P1	1,5	96x96
M10737.	EC96 F III+N 400V	90°, P1	1,5	96x96
M10738.	EC96 F III+N 500V	90°, P1	1,5	96x96
M10739.	EC96 F III+N 600V	90°, P1	1,5	96x96



EC96 FN-S 500V

Code: M11038.

Connexions

