

BM45 10A



BM45 10A, Ampèremètre pour mesure en courant continu, bobine mobile, rail DIN

Code: M11453. DESCATALOGADO

- > Échelle: 90° , P1
- > Précision: 1,5
- > Rang mesure (A): 10
- > Équipement: BM45

La description

- Aucune alimentation auxiliaire nécessaire
- Classe de précision 1,5
- Mesure en courant continu de 25 A ... 60 A, ou ... 60 mV
- Échelles interchangeables

Application

Applications à courant continu pour un contrôle rapide et visuel de l'état du courant



BM45 10A

Ampèremètre à bobine mobile

Code: M11453.

Spécifications

Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	85 x 52 x 65 (mm)
Fixation	Rail DIN
Poids (kg)	0,15

Caractéristiques environnementales

Degré de protection	Panneau : IP 52 (avant), IP 00 (bornes)
Température de stockage	-25...+40 °C
Température de travail	+10 ... +30 °C

Règlementation

Certifications	CE, UL
Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000
Règlementation	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, UL94, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Circuit de mesure de courant

Consommation	60 mV
Surcharge admissible	1,2 In permanent / 5 In pendant 30s / 10 In pendant 5s / 40 In pendant 1s

Caractéristiques électriques

Tension d'isolement, circuit	2 kV a 50Hz < 1 min entre mecanismo y caja
------------------------------	--

Précision de mesure

Précision	1,5 % FE
-----------	----------

Échelles interchangeables Shunts externes, voir section Transformateurs de mesure et Shunts



BM45 10A

Ampèremètre à bobine mobile

Code: M11453.

Connexions

