



## BMSC45 0...20mA

BMSC45 0...20mA, Indicateur de process, 90° rail DIN

Code: M11862. DESCATALOGADO

- > Échelle: 90°, P1
- > Précision: 1,5
- > Pleine échelle: 0...20 mA

### La description

- Aucune alimentation auxiliaire nécessaire
- Classe de précision 1,5
- Mesure en courant continu de 0 ... 10 V, 0/4 ... 20 mA, .../60 mV
- Échelles interchangeables

### Application

Mesure de la valeur moyenne de tensions et courants au sein de circuits à courant continu, y compris de type pulsatoire, dans une plage de valeurs très étendue.



## BMSC45 0...20mA

Indicateur de process à bobine mobile

Code: M11862.

### Spécifications

#### Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	85 x 65 x 52 (mm)
Fixation	Rail DIN
Poids (kg)	0,11

#### Caractéristiques environnementales

Degré de protection	Rail DIN : IP 52 (avant), IP 00 (bornes)
Température de stockage	-25...+40 °C
Température de travail	+10 ... +30 °C

#### Règlementation

Certifications	CE
Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000
Règlementation	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

#### Circuit de mesure de tension

Consommation	1000 $\Omega$ /V
Tension maximale de mesure permanente	1,2 Vn / 2 Vn permanent 5s

#### Caractéristiques électriques

Tension d'isolement, circuit	2 kV a 50Hz < 1 min entre mecanismo y caja
------------------------------	--

#### Précision de mesure

Précision	1,5 % FE
-----------	----------

Échelles incluses dans le prix (\*) Le code de 6 chiffres inclut échelle 4...20 mA



## BMSC45 0...20mA

Indicateur de process à bobine mobile

Code: M11862.

### Dimensions



### Connexions

