



## EMC144 .../5A

EMC144 .../5A, Ampèremètre maximètre bimétallique + ampèremètre fer mobile, panneau 144x144

Code: M12642. DESCATALOGADO

- > Échelle: Double escala 90°, P1,2, hierro móvil P2
- > Précision: Bimetalico: 3 Hierro móvil:1,5
- > Rang mesure (A): .../5 A
- > Modules: 144x144

### La description

- Aucune alimentation auxiliaire nécessaire
- Boîtiers DIN de 48, 72, 96 et 144 mm
- Classe de précision 3
- Mesure en CA de .../5 A (sur demande : .../1 A)
- Échelles interchangeables (modèles MC48, MC72, MC96, MM45, EMC72 et EMC96)
- Temps d'inertie thermique de 15 min (8 et 30 min sur demande)

### Application

Appareil utilisé pour contrôler l'état du courant alternatif et mesurer les surcharges de longue durée intégrées dans une période déterminée.



## EMC144 .../5A

Ampèremètre maximètre

Code: M12642.

### Spécifications

#### Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	144 x 144 x 71.8 (mm)
Fixation	Panneau
Poids (kg)	0,56

#### Caractéristiques environnementales

Degré de protection	Panneau : IP 52 (avant), IP 00 (bornes)
Température de stockage	-25...+40 °C
Température de travail	+10 ... +30 °C

#### Règlementation

Certifications	CE
Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000
Règlementation	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

#### Circuit de mesure de courant

Consommation	4,25 VA
Surcharge admissible	1,5 In permanent / 15 In pendant 1s

#### Caractéristiques électriques

Tension d'isolement, circuit	2kV a 50 Hz < 1min entre mecanismo y caja
------------------------------	---

#### Précision de mesure

Précision	±3 % Bim. / ±1,5 % HM
-----------	-----------------------

#### EMC

Ampèremètre maximètre

CODE	TYPE	Échelle	Précision	Rang mesure (A)	Modules
M12632.	EMC96 .../5A	Doble escala 90°, P1,2, hierro móvil P2	Bimetálico	.../5 A	96x96

Échelle NON incluse



## EMC144 .../5A

Ampèremètre maximètre

Code: M12642.

### Connexions



**S1** ○ **S2**