



## HLC48 48,5-51,5Hz 7L

HLC48 48,5-51,5Hz 7L, Fréquencemètre

Code: M1291100A0000

- > Précision: 0,5
- > Mesure: 48,5...51,5 Hz
- > Fréquence (Hz): 48,5...51,5, 7 lâminas
- > Modules: 48x48

### La description

- o Aucune alimentation auxiliaire nécessaire
- o Boîtiers DIN de 72, 96 et 144 mm
- o Classe de précision 0,5
- o Mesure indépendante de la forme d'onde

### Application

Mesure de la fréquence des circuits à courant alternatif d'une quelconque forme d'onde, exposés à des conditions environnementales et physiques sévères



## HLC48 48,5-51,5Hz 7L

Fréquencemètre à lames

Code: M1291100A0000

### Spécifications

#### Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	48 x 48 x 69.2 (mm)
Poids (kg)	0,215

#### Caractéristiques environnementales

Degré de protection	Panneau : IP 52 (avant), IP 00 (bornes)
Température de stockage	-25...+40 °C
Température de travail	+10 ... +30 °C

#### Règlementation

Certifications	UL
Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000
Règlementation	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, UL94, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

#### Circuit de mesure de courant

Surcharge admissible	1,5 In permanent / 15 In pendant 1s
----------------------	-------------------------------------

#### Circuit de mesure de tension

Consommation	2 ... 3 VA
Fréquence d'échantillonnage	50 ... 400 Hz
Tension nominale	230 V ~

#### Caractéristiques électriques

Tension d'isolement, circuit	2kV a 50 Hz < 1min entre mecanismo y caja
------------------------------	-------------------------------------------

#### Précision de mesure

Précision	0,5 % FE
-----------	----------

#### HLC

Fréquencemètre à lames

CODE	TYPE	Précision	Modules	Mesure	Fréquence (Hz)
M1291100A0000	HLC48 48,5-51,5Hz 7L	0,5	48x48	48,5...51,5 Hz	48,5...51,5, 7 lánimas
M1291100B0000	HLC48 58,5-61,5Hz 7L	0,5	48x48	58,5...61,5 Hz	58,5...61,5, 7 lánimas
M1292100C0000	HLC72 47-53Hz 13L	0,5	72x72	47...53 Hz	47...53, 13 lánimas
M129210010000	HLC72 57-63Hz 13L	0,5	72x72	57...63 Hz	53...63, 13 lánimas
M1293100C0000	HLC96 47-53Hz 13L	0,5	96x96	47...53 Hz	47...53, 13 lánimas
M129310010000	HLC96 57-63Hz 13L	0,5	96x96	57...63 Hz	57...63, 13 lánimas



## HLC48 48,5-51,5Hz 7L

Fréquence à lames

Code: M1291100A0000

CODE	TYPE	Précision	Modules	Mesure	Fréquence (Hz)
M129310080000	HLC96 46-54Hz 17L	0,5	96x96	46...54 Hz	46...54, 17 l�minas
M129310090000	HLC96 56-64Hz 17L	0,5	96x96	56...64 Hz	57...63, 17 l�minas
M129410060000	HLC144 45-55Hz 21L	0,5	144x144	45...55 Hz	45...55, 21 l�minas
M129410070000	HLC144 55-65Hz 21L	0,5	144x144	55...65 Hz	55...65, 21 l�minas



# HLC48 48,5-51,5Hz 7L

Fréquencemètre à lames

Code: M1291100A0000

## Dimensions

