

2HLC144 47-53Hz



2HLC144 47-53Hz

Code: M12942. DESCATALOGADO

- > Fréquencemètres doubles à lames
- > Précision: 0,5
- > Mesure: 47...53 Hz
- > Échelle: -
- > Fréquence (Hz): 47...53
- > 13 láminas

La description

- Aucune alimentation auxiliaire nécessaire
- Boîtier DIN de 96 et 144 mm
- Classe de précision 1,5
- Double échelle

Application

Mesure et comparaison aisée de fréquences de circuits à courant alternatif issues de deux générateurs ou d'un réseau et d'un générateur, lorsque ces derniers sont branchés en parallèle. La mesure est indépendante de la forme d'onde. Appareil destiné aux applications exposées à des conditions environnementales et physiques particulièrement sévères.



2HLC144 47-53Hz

Fréquencemètre double pour équipements de synchronisation et applications navales

Code: M12942.

Spécifications

Caractéristiques environnementales

Degré de protection	Panneau : IP 52 (avant), IP 00 (bornes)
Température de stockage	-25...+40 °C
Température de travail	+10 ... +30 °C

Caractéristiques mécaniques

Fixation	Panneau
Poids (kg)	0,45

Règlementation

Certifications	UL
Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000
Réglementation	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, UL94, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Circuit de mesure de tension

Consommation	1 ... 3,6 VA
Fréquence d'échantillonage	47 ... 53 Hz
Tension nominale	230 V ~
Tension maximale de mesure permanente	1,2 Vn permanent rated voltage / 2 Vn during 5s

Caractéristiques électriques

Tension d'isolement, circuit	2kV a 50 Hz < 1min entre mecanismo y caja
------------------------------	---

Précision de mesure

Précision	0,5 % FE
-----------	----------