



## 2HLC144 47-53Hz

2HLC144 47-53Hz

Code: M12942. DESCATALOGADO

- > Fréquencemètres doubles à lames
- > Précision: 0,5
- > Mesure: 47...53 Hz
- > Échelle: -
- > Fréquence (Hz): 47...53
- > 13 l minas

### La description

- o Aucune alimentation auxiliaire n cessaire
- o Bo tier DIN de 96 et 144 mm
- o Classe de pr cision 1,5
- o Double  chelle

### Application

Mesure et comparaison ais e de fr quences de circuits   courant alternatif issues de deux g n rateurs ou d'un r seau et d'un g n rateur, lorsque ces derniers sont branch s en parall le. La mesure est ind pendante de la forme d'onde. Appareil destin  aux applications expos es   des conditions environnementales et physiques particuli rement s v res.



## 2HLC144 47-53Hz

Fréquencemètre double pour équipements de synchronisation et applications navales

Code: M12942.

### Spécifications

#### Caractéristiques environnementales

Degré de protection	Panneau : IP 52 (avant), IP 00 (bornes)
Température de stockage	-25...+40 °C
Température de travail	+10 ... +30 °C

#### Caractéristiques mécaniques

Fixation	Panneau
Poids (kg)	0,45

#### Règlementation

Certifications	UL
Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000
Règlementation	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, UL94, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

#### Circuit de mesure de tension

Consommation	1 ... 3,6 VA
Fréquence d'échantillonnage	47 ... 53 Hz
Tension nominale	230 V ~
Tension maximale de mesure permanente	1,2 Vn permanent rated voltage / 2 Vn during 5s

#### Caractéristiques électriques

Tension d'isolement, circuit	2kV a 50 Hz < 1min entre mecanismo y caja
------------------------------	---

#### Précision de mesure

Précision	0,5 % FE
-----------	----------