



FMZ96 110 /√3, Phasemètres électroniques 240° monophasé, panneau 96x96

Code: M13532. DESCATALOGADO

> Échelle: 240° P1> Système: Monophasés

> Précision: 1,5

> Rang mesure (V): $110/\sqrt{3}$ > Modules: 96x96

La description

- o Aucune alimentation auxiliaire nécessaire
- O Boîtiers DIN de 96 et 144 mm
- O Classe de précision 1,5
- O Convertisseur électronique intégré
- o Circuits monophasés et triphasés symétriques

Application

Mesure du $\cos\phi$ dans les circuits monophasés et triphasés, symétriques ou asymétriques







Phasemètre

Code: M13532.

Spécifications

Caractéristiques mécaniques			
Taille (mm) larg. x haut. x prof.	96 x 96 x 101.2 (mm)		
Fixation	Panneau		
Poids (kg)	0,5		
Caractéristiques environnementales			
Degré de protection	Panneau : IP 52 (avant), IP 00 (bornes)		
Température de stockage	-25+40 °C		
Température de travail	+10 +30 °C		
Règlementation			
Certifications	UL		
Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000		
Règlementation	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, UL94, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318		
Circuit de mesure de courant			
Consommation	0,75 VA		
Fréquence d'échantillonnage	20 100 Hz		
Courant nominal (In)	5 A		
Surcharge admissible	1,2 In permanent / 5 In pendant 30s / 10 In pendant 5s / 40 In pendant 1s		
Circuit de mesure de tension			
Consommation	4 VA		
Fréquence d'échantillonnage	40 70 Hz		
Tension maximale de mesure permanente	1,2 Vn permanent rated voltage / 2 Vn during 5s		
Caractéristiques électriques			
Tension d'isolement, circuit	2 kV, 50 Hz, 1 min entre mecanismo y caja		
Précision de mesure			
Précision	± 1,5 % FE		

FMZ / FTC

Phasemètres électroniques 240°, monophasés et triphasés

CODE	TYPE	Échelle	Précision	Modules	
Monophasé					
M13537.	FMZ96 440V	240° P1	1,5	96x96	







Phasemètre

Code: M13532.

Rang de courant de 0,1 à 1,2 ln. Pour connecter aux transformateurs ... / 5A. Convertisseur électronique intégré.







Phasemètre

Code: M13532.

Dimensions Connexions



