

Circutor

PIC144A 230 V

PIC144A 230 V, Phasemètres induction

Code: M13642. DESCATALOGADO

> Échelle: 360°, P1> Système: Monophasés

> Précision: 1,5

> Rang mesure (V): 230> Modules: 144x144

La description

- Aucune alimentation auxiliaire nécessaire
- o Boîtiers DIN de 96 et 144 mm
- O Classe de précision 1,5
- $\circ \quad \text{Circuits monophas\'es et triphas\'es, sym\'etriques et asym\'etriques}$
- o 4 quadrants

Application

Mesure du $\cos\!\phi$ dans les circuits monophasés et triphasés, symétriques ou asymétriques







PIC144A 230 V

Phasemètre à induction

Code: M13642.

Spécifications

144 x 144 x 102 (mm)
Panneau
1,96
Panneau : IP 52 (avant), IP 00 (bornes)
-25+40 °C
+10 +30 °C
CE, UL
2000
BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, UL 94, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318
4 VA
20 100 Hz
5 A
1,2 In permanent / 5 In pendant 30s / 10 In pendant 5s / 40 In pendant 1s
5 VA
49,5 50,5 Hz / 59,4 60,6 Hz
2 kV a 50 Hz <1 min entre mecanismo y caja
± 1,5 % FE

Rang de courant de 0,1 à 1,2 ln. Pour connecter aux transformateurs .../ 5A.







PIC144A 230 V

Phasemètre à induction

Code: M13642.

Dimensions Connexions



