



CH48

CH48, Compteur horaire

Code: M14911.

- > Fréquence (Hz): 50
- > Display: Visualizador electromecánico
- > Modules: 48x48

La description

- Alimentation auxiliaire de 230 Vca nécessaire
- Boîtier DIN de 48 x 48, 72 x 72, 96 x 96 mm

Application

- Les compteurs horaires répondent au besoin de mesure du temps en faisant appel à un système simple et fiable.
- Applications les plus courantes :
 - Mesure des temps de démarrage et d'utilisation
 - Temps de changement et de travail
 - Temps de production et de quantité
- Données permettant :
 - Le calcul des coûts et de l'efficacité
 - L'utilisation rationnelle des machines



CH48

Compteur horaire

Code: M14911.

Spécifications

Alimentation en courant alternatif

| | |
|------------------|----------|
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Tension nominale | 230 Vca |

Caractéristiques mécaniques

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Taille (mm) larg. x haut. x prof. | 48 x 48 x 48 (mm) |
| Fixation | Panneau |
| Poids (kg) | 0,042 |

Caractéristiques environnementales

| | |
|-------------------------|---|
| Degré de protection | Panneau : IP 52 (avant), IP 00 (bornes) |
| Température de stockage | -25...+40 °C |
| Température de travail | +10 ... +30 °C |

Règlementation

| | |
|----------------|--|
| Certifications | UL |
| Règlementation | BS 89, EN 60051, IEC 144, UL94, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318 |

Circuit de mesure de courant

| | |
|--------------|-------|
| Consommation | 10 mA |
|--------------|-------|

Interface utilisateur

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Format d'affichage | 1,5 x 3,5 mm avec loupe |
| Plage | 99999,99 |
| Type d'affichage | Mécanicien |

CH

Compteur horaire

| CODE | TYPE | Modules | Fréquence (Hz) |
|---------|------|---------|----------------|
| M14911. | CH48 | 48x48 | 50 |
| M14921. | CH72 | 72x72 | 50 |
| M14931. | CH96 | 96x96 | 50 |
| M14951. | CH45 | | 50 |



CH48

Compteur horaire

Code: M14911.

Dimensions



Connexions

