



## DC48B mV (60,150,200mV)

DC48B mV (60,150,200mV), Instrumentation numérique : Voltmètres / Indicateurs de processus

Code: M20217. (DESCATALOGADO)

- > Échelle: 60, 150, 200 mVcc
- > Système: CC
- > Mesure: Direct: -200 mVcc / +200 mVccShunt: .../60 mVcc , .../150 mVcc
- > Montage: Panneau
- > Modules: 48 x 48

### Spécifications

#### Alimentation en courant alternatif

Consommation	4 VA
Fréquence	40...70 Hz.
Tension nominale	115...230 Vc.a. (± 10%)

#### Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	48 x 48 x 0 (mm)
Boîtier	ABS V0
Poids (kg)	0,18

#### Caractéristiques environnementales

Degré de protection	IP 20 (Terminals & case), IP 54 (Front), IP 65 (with front protection)
Température de stockage	0...+65 °C
Température de travail	-40...+70 °C

#### Circuit de mesure de courant

Isolement entre entrée et sortie	Tensión de prueba: 3 kV, 50Hz,1min / Test de impulsos: 4 kV (1,2/50 µs)
Nombre d'échantillons par cycle	64
Résolution	10 bits

#### Interface utilisateur

Indicateur d'échelle excédentaire	----
LED	2
Point décimal	Programable
Plage	0...9999 (c.a.) / -1999...9999 (c.c.)
Type d'affichage	7 segments (4 chiffres)

#### Règlementation

Règlementation	IEC 1010, IEC 348, IEC 664, EN50081-1, EN50082-1
----------------	--------------------------------------------------

#### Précision de mesure

Mesure de courant de phase	± 0,5 % FS (± 1 chiffre)
----------------------------	--------------------------



## DC48B mV (60,150,200mV)

Instrumentation numérique

Code: M20217.