



DCB-72 Aac-20R, Instrumentation numérique : Ampèremètres / Indicateurs de processus

Code: M22252. CONSULTAR DISPONIBILIDAD

> Échelle: 1 A / 5 A
> N° relais: 2
> Système: CA
> Montage: Panneau
> Modules: 72 x 72

La description

Instrumentation numérique de panneau qui montre sur écran, selon le modèle, la valeur d'une variable électrique mesurée ou la valeur proportionnelle d'un signal de processus. Conçus pour la supervision, la régulation et le contrôle moyennant l'utilisation des sorties de relais intégrées sur le propre équipement.

La série DCB montre sur écran, selon le modèle, la valeur d'une variable électrique mesurée ou la valeur proportionnelle d'un signal de processus. Selon le modèle, l'équipement montre des paramètres électriques d'une installation monophasée, tels que tension, courant, etc. Dans les systèmes de courant continu, l'équipement est capable de mesurer la tension, le courant, la fréquence ainsi que d'autres variables se rapportant à des processus industriels. Les modèles de courant alternatif réalisent la mesure en véritable valeur efficace (TRMS).

Les caractéristiques communes à tous les éléments sont, entre autres :

- $\circ~$ Alimentation universelle à 80 ... 270 $V_{\mbox{\tiny ca/cc}}$ et possibilité d'alimentation 24 $V_{\mbox{\tiny cc}}$
- O Panneau frontal IP 54
- o Haute précision dans la mesure
- o Entrée de mesure programmable
- o Retard et verrouillage en alarmes
- o Isolation galvanique entre circuits externes
- o Point décimal auto-configurable
- o Installation sur panneau 48 x 48 ou 72 x 72 mm selon modèle

Application

Les applications de ces instruments numériques sont multiples, ils peuvent être utilisés dans:

- o Applications industrielles
- o Climatisation
- o Installations solaires photovoltaïques
- o Contrôle de processus industriels







Instrumentation numérique de panneau

Code: M22252.

Spécifications

Catégorie d'installation	CAT III 300 V
Consommation	1.8 4 VA
Fréquence	50/60 Hz
Tension nominale	80270 V ~
Alimentation en courant continu	
Catégorie d'installation	CAT III 300 V
Consommation	1.1 1.2 W
Tension nominale	80270 Vcc
Caractéristiques environnementales	
Degré de protection	Front: IP54, Rear: IP20
Humidité relative (sans condensation)	≤ 95 %
Température de stockage	-40 +85 °C
Température de travail	-40 +70 °C
Caractéristiques mécaniques	
Boîtier	Polycarbonate + ABS
Poids (kg)	0,19
Circuit de mesure de courant	
Catégorie d'installation	CAT III 300 V
Consommation	< 0.2 VA
Courant nominal (In)	1 A / 5 A ~
Surcharge admissible	1.2 In continu, 10 In instantané (5s)
Circuit de mesure de tension	
Fréquence d'échantillonnage	4565 Hz
Plage de mesure de la fréquence	4565 Hz
Plage de mesure de la tension	4565 Hz
rioge de mesure de la terision	
Règlementation Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000
Règlementation	2000 CAT III 300V
Règlementation Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	







Instrumentation numérique de panneau

Code: M22252.

Interface utilisateur

Clavier	4 keys	
Type d'affichage	LCD à 5 chiffres	
Sorties de relais numériques		
<u> </u>		
Quantité	2	

Tension maximale des contacts ouverts	277 V ~
Durée de vie électrique	(250 V ~ / 5 A) 1 x 10 ⁵
Durée de vie mécanique	5 x 10 ⁶
	1050.14

Puissance de commutation maximale 1250 VA

Précision de mesure

Mesure de courant de phase	0.5 %

DCB

Instrumentation numérique

CODE	TYPE	Échelle	N° relais	Système	Modules
Voltmètres					
M22212.	DCB-72 Vac-20R	63,5 V / 100 V / 110 V /230 V /380 V /480 V	2	CA	72 x 72







Instrumentation numérique de panneau

Code: M22252.

Dimensions Connexions



