



CVM-MINI-ITF-LonWorks-C2, Centrale de mesure triphasé sur rail DIN

Code: M52091. DESCATALOGADO

> Protocole: LonTalk (ISO/IEC 14908, ANSI/EIA 7091)

> Entrée isolée: Oui

> Communications: LonWorks

> Sortie Transistor: 2

> Courant entrada: .../5 A | .../1 A

> Montage: DIN rail

### La description

Centrale de mesures triphasés (équilibrés et déséquilibrés) pour montage sur rail DIN, de taille très réduite, avec mesures sur 4 quadrants.

D'autres caractéristiques sont :

- Mesure de courant .../5 ou .../1 A ou .../250 mA, .../333 mV
- o Format rail DIN de seulement 3 modules
- O Montage sur panneau 72 x 72 mm avec façade adaptateur
- o Communication RS-485 (Modbus-RTU) selon le modèle
- O Dispose de deux sorties de transistor (programmables)
- o Avec technologie ITF : protection d'isolement galvanique, selon type
- O Sélection des paramètres à afficher
- O Sélection de page par défaut
- o Alimentation universelle (optionnel)
- Scellable

### **Application**

- Application de contrôle sur tableaux de distribution et branchements de basse et moyenne tension là où il sera nécessaire de mettre un analyseur sur le rail DIN pour des problèmes d'espace
- O Contrôle d'alarmes. Valeur maximale, minimale et retard programmable
- o Contrôle de l'énergie active ou réactive par sortie d'impulsions
- o Capture de données instantanées, maximums et minimums des paramètres électriques mesurés.







Centrale de Mesure électriques triphasés sur rail DIN

Code: M52091.

## Spécifications

Consommation	3 VA		
Fréquence	5060 Hz		
Tension nominale	230 Vc.a.(-15+10%)		
Caractéristiques mécaniques			
Taille (mm) larg. x haut. x prof.	53 x 85 x 85 (mm)		
Boîtier	Plastique V0 auto-extinguible		
Fixation	DIN rail 46227		
Poids (kg)	0,203		
Caractéristiques environnementales			
Degré de protection	IP 51 (avant), IP 31 (non monté)		
Humidité relative (sans condensation)	595%		
Température de travail	-10+50 °C		
Règlementation			
Certifications	UL, VDE		
Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000		
Sécurité électrique, Catégorie d'installation	CAT III 300V / 520V, IEC 61010		
Règlementation	IEC 664, VDE 0110, UL 94, IEC 801, IEC 348, IEC 571-1, EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, EN 61010-1, EN 61000-4-11, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 55011		
Circuit de mesure de courant			
Courant nominal (In)	In/5A , In/1 A		
Plage de mesure du courant de phase	0,2%120% (ITF)		
Surcharge permanente	1.2 ln		
Consommation maximale à l'entrée de courant	0,9 VA		
Circuit de mesure de tension			
Plage de mesure de la fréquence	45 65 Hz		
Tension nominale	300V ph-n, 520V ph-ph		
Consommation maximale de l'entrée de tension	0,7 VA		
Sécurité électrique			
Classe d'isolement	Protection face au choc électrique par double isolement classe II (IEC 61010		







Centrale de Mesure électriques triphasés sur rail DIN

Code: M52091.

Largeur d'impulsion	100 ms
Quantité	2
Туре	NPN
Sortie d'impulsions, fréquence maximum	5 imp / s
Sortie d'impulsions, courant maximum	50 mA
Tension maximale	24 Vdc

#### Précision de mesure

Capteurs de mesure de courant	Transformateurs externes		
Capteurs de mesure de tension	Tension directe		
Mesure du facteur de puissance	0,51		
Mesure de tension de phase	0,5% ±1 chiffre		

#### Communication série

Protocole	LonTalk (ISO/IEC 14908, ANSI/IEA 709.1)	
Technologie / Type	LonWorks	

#### CVM-MINI

Centrale de Mesure triphasée sur rail DIN

CODE	TYPE	Courant entrada	Sortie Transistor	Communications	Protocole
M52021.	CVM-MINI-ITF-RS485-C2	/5 A  /1 A	2	RS-485	Modbus/RTU

Les équipements CVM-MINI-MC ont besoin de transformateurs efficients série MC, qui Ne sont pas inclus dans le prix. les équipements CVM-MINI-xx-ETH . Ils sont seulement disponibles avec une alimentation 230 Vac







Centrale de Mesure électriques triphasés sur rail DIN

Code: M52091.

### **Dimensions**





