,

Code:

Spécifications

Alimentation en courant alternatif

Catégorie d'installation	CAT II (IEC 61010)
Consommation	7 VA en vacío (9 VA con carga)
Fréquence	50...60 Hz.
Tension nominale	230 Vc.a.(-15...+10%)

Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	140 x 110 x 70 (mm)
Boîtier	Plastique V0 auto-extinguible
Fixation	DIN rail
Poids (kg)	0,75

Caractéristiques environnementales

Degré de protection	IP 20 (bornes), IP 41 (équipement intégré)
Humidité relative (sans condensation)	25...80%
Température de travail	0...+50 °C

Règlementation

Certifications	UL, VDE
Sécurité électrique, Catégorie d'installation	CAT II
Règlementation	EN 60664, EN 61010-1, EN 61036, IEC 60801, IEC 60571-1, EN 50081-1, EN 50082-1, VDE 0110, UL 94

Circuit de mesure de courant

Courant nominal (In)	.../5A
Plage de mesure du courant de phase	5...100%
Surcharge permanente	1.2 In
Consommation maximale à l'entrée de courant	0,6 VA

Circuit de mesure de tension

Plage de mesure de la fréquence	40...65 Hz
Tension nominale	500V ph-n, 866V ph-ph

Sorties analogiques

Mode courant, plage nominale	0-20 mA/4-20 mA
Mode courant, résistance de charge maximale	300 Ω
Résolution CNA	4000 points

Précision de mesure

Mesure du facteur de puissance	0,5...1
Mesure de tension de phase	0,5% ± 2 chiffres



Code:

Tension de mesure 500 Vf-n / 866 Vf-f

Date de création: 31/10/2026 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.