



CVM-C10-FLEX-IN-485-I2, Centrale de mesure encastrable 96 x 96 compatible avec pinces flexibles

Code: M55963. DESCATALOGADO

> Protocole: Modbus/RTU | BACnet

> Communications: RS-485

> Entrées numériques: 2

> Canaux de mesure: 4

> Harmoniques: 31

> Courant entrada: Rogowski

> Montage: Panneau

> Modules: 96 x 96

La description

Centrale de mesure compact et versatile avec mesure sur 4 quadrants (Consommation et Génération) approprié pour des installations de Haute, Moyenne et Basse tension puisqu'il permet de hautes relations de transformation en tension et courant jusqu'à 2000 A. Mesure de courant au moyen de capteurs flexibles type Rogowski.

Capable de s'adapter à tout type de topologie de réseau électrique, depuis des lignes monophasées, biphasées ou triphasées avec ou sans Neutre. Le **CVM-C10-Flex**, fait remonter automatiquement la sensibilité du rang de mesure, selon la valeur nominale de courant détectée, jusqu'à un fond d'échelle 2000 A. (2 fois le fond d'échelle de la mesure de courant 1000 A).

Ses capteurs flexibles disposent de fermeture magnétique qui permettent leur scellé. Ils sont robustes face à de constantes manipulations de montage et démontage.

Installation rapide sur les branchements ou tableaux de distribution grâce à ses capteurs flexibles de courant. Réglage automatique de sensibilité d'échelle. N'exige pas de programmation de primaire de courant. (1000 A par défaut d'usine). Correction d'erreurs de connexions de l'équipement à l'installation électrique sous une forme distante par communications (PowerStudio).

Caractéristiques d'affichage et interface :

- Clavier tactile rétroéclairé (capacitif)
- Affichage analogique pour les paramètres instantanés (puissance, puissance maximale atteinte et cos φ ou FP)
- o Display rétroéclairé
- Coût et émissions CO₂
- O Indicateur d'heures de fonctionnement pour maintenance préventive.

L'équipement dispose des fonctions suivantes :

- Obtention de la consommation d'énergie de trois provenances différentes : réseau, groupe électrogène ou système de génération photovoltaïque.
- Sélection des tarifs à travers les entrées numériques. Idéal pour calculer les coûts en trois équipes différentes de travail.

Application

- O Dans les Systèmes de gestion qui exigent des points de mesure itinérants.
- Sur les branchements ou tableaux de distribution avec impossibilité d'arrêt pour une installation d'un équipement de mesure.







Centrale de mesure encastrable avec capteurs flexibles type Rogowski

Code: M55963.

Spécifications

Alimentation en courant alternatif	
Catégorie d'installation	CAT III 300 V
Consommation	4 6 VA
Fréquence	50 60 Hz
Tension nominale	95 240 V ~ ± 10%
Alimentation en courant continu	
Catégorie d'installation	CAT III 300 V
Consommation	2 6 W
Tension nominale	105 272 Vcc ± 10%
Caractéristiques mécaniques	
Taille (mm) larg. x haut. x prof.	96 x 96 x 60.9 (mm)
Boîtier	Plastique V0 auto-extinguible
Fixation	Panel
Poids (kg)	0,268
Caractéristiques environnementales	
Degré de protection	IP 51 (avant), IP 64 (avec accessoire), IP 21 (arrière)
Humidité relative (sans condensation)	5 95%
Température de stockage	-10 +50 °C
Température de travail	-5 +45 °C
Règlementation	
Certifications	UL, VDE
Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000
Règlementation	UNE EN 61010, UNE EN 61000-6-3, UNE EN 61000-6-1, IEC 664, VDE 0110, UL 94 BS EN 61000-6-2, BS EN 61000-6-4
Circuit de mesure de courant	
Catégorie d'installation	CAT III 300 V
Courant nominal (In)	/100 mV c.a
Courant mesure de neutre	/100 mV~
Plage de mesure du courant de phase	0.2 200% In
Consommation maximale à l'entrée de courant	0,004 VA
Courant d'impulsion maximum	2 In
Courant mesure minimum	0,2 mV~







Centrale de mesure encastrable avec capteurs flexibles type Rogowski

Code: M55963.

Circuit de mesure de tension

Catégorie d'installation	CAT III 300 V
Plage de mesure de la fréquence	45 65 Hz
Plage de mesure de la tension	5120% Un
Tension nominale	300V ph-n, 520V ph-ph
Tension de mesure minimale (Vstart)	15 V
Interface utilisateur	
LED	3 LED
Clavier	3 boutons poussoirs
Type d'affichage	LCD Custom COG
Entrées numériques	
Isolement entre entrée et sortie	Optoisolée
Quantité	4
Туре	NPN Contact sans potentiel
Précision de mesure	
Mesure de tension de phase	$0.5\% \pm 1$ chiffre (sans capteurs), $\pm 0.5\% + 1$ décimale (avec capteurs)
Communication série	
Protocole	ModBus/RTU, BACnet

RS-485 / BACnet



Technologie / Type





Centrale de mesure encastrable avec capteurs flexibles type Rogowski

Code: M55963.

Dimensions Connexions



