



## Line-M-4IO-RV

Line-M-4IO-RV, Module d'extension avec 4 entrées numériques de tension et 4 sorties numériques de relais.

Code: M58E04. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

- > Protocole: Modbus/RTU
- > Communications: Bus-Line
- > N° relais: 4
- > Entrées numériques: 4 (230 V)
- > Montage: DIN rail

### La description

Modules de 4 entrées et 4 sorties à relais à 230 V.

Les modules d'expansion de la gamme Line permettent d'étendre les performances des dispositifs Line-ED-Cloud, Line-EDS-PS quelle que soit leur version et de l'analyseur de réseaux Line-CVM-D32 de manière simple.

Ils permettent d'ajouter aux équipements des sorties et entrées numériques, des entrées et sorties analogiques ou une combinaison.

Les modules se connectent latéralement et sont automatiquement détectés au moment de la connexion latérale, ce qui simplifie considérablement l'installation et la configuration des modules.

### Application

- Extension des entrées/sorties des analyseurs de réseaux Line-CVM-D32 ou Line-EDS.
- Alarmes entièrement programmables de manière indépendante selon une valeur basse, élevée, hystérésis, retards de connexion/déconnexion, état de repos normalement ouvert ou fermé et enclenchement.
- Contrôle de l'état des éléments de l'installation à l'aide des entrées analogiques du module avec des tensions de réseau de jusqu'à 230 V~.
- Gestion de jusqu'à 4 tarifs avec l'activation des différentes entrées du module.



## Line-M-4IO-RV

Modules de 4 entrées et 4 sorties à relais à 230 V.

Les modules d'expansion de la gamme Line permettent d'étendre les performances des dispositifs Line-ED-Cloud, Line-EDS-PS quelle que soit leur version et de l'analyseur de réseaux Line-CV

Code: M58E04.

### Spécifications

#### Alimentation en courant continu

Consommation max. 2 W

#### Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof. 52.5 x 118 x 70 (mm)  
Boîtier Plastique V0 auto-extinguible  
Fixation Rail DIN (CEI 60715)  
Poids (kg) 0,178

#### Caractéristiques environnementales

Degré de protection IP30, Avant: IP40  
Humidité relative (sans condensation) 5 ... 95%  
Température de stockage -20 ... +70 °C  
Température de travail -10 ... +50 °C

#### Caractéristiques de la varistance

Tension maximale 275 V ~

#### Circuit de mesure de tension

Impédance d'entrée 140 kΩ

#### Règlementation

Sécurité électrique, Altitude maximale (m) 2000  
Sécurité électrique, Catégorie d'installation CAT III 300V  
Règlementation UNE-EN 61010-1, UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4

#### Interface utilisateur

LED 9 LED

#### Entrées numériques

Isolement entre entrée et sortie 3,75 kV~  
Quantité 4  
Largeur minimale du signal 10 ms  
Courant maximal en court-circuit 50 mA  
Tension d'utilisation 230 V ~

#### Sorties de relais numériques



## Line-M-4IO-RV

Modules de 4 entrées et 4 sorties à relais à 230 V.

Les modules d'expansion de la gamme Line permettent d'étendre les performances des dispositifs Line-ED-Cloud, Line-EDS-PS quelle que soit leur version et de l'analyseur de réseaux Line-CV

Code: M58E04.

Quantité	4
Type	Classe A, filtrage de courants à haute fréquence
Courant maximum	6 A ~
Tension maximale des contacts ouverts	250 V ~
Durée de vie électrique à charge maximum	5x10 <sup>4</sup> cycles
Durée de vie mécanique	5x10 <sup>6</sup> cycles
Puissance de commutation maximale	1500 VA

### Protection

Élément	Varistor
---------	----------

### Line-M-4IO-RV

Module d'extension avec 4 E numériques de tension et 4 S numériques de relais, série Line

CODE	TYPE	Protocole	Entrées analogiques	Sortie transistor	N° relais	Entrées numériques	Sortie analogique
<b>Modules d'entrée / sortie</b>							
D73004.	Line-M-4IO-RV	Modbus/RTU	-	-	4	4 (230 V)	-

Modules expansibles E/S relais avec tension, système Line



## Line-M-4IO-RV

Modules de 4 entrées et 4 sorties à relais à 230 V.

Les modules d'expansion de la gamme Line permettent d'étendre les performances des dispositifs Line-ED-Cloud, Line-EDS-PS quelle que soit leur version et de l'analyseur de réseaux Line-CV

Code: M58E04.

## Dimensions



## Connexions

