SBOX 3G VPN

SBOX 3G VPN, Gateway avec communications 3G à travers le réseau VPN(1) et carte SIM totalement configurées pour envoyer des données des équipements connectés au port RS-485 ou Ethernet vers la plateforme dans le nuage Databox pour la réalisation d'audits énergétiques et des améliorations relatives à l'Efficience Énergétique Électrique,

Code: M61920. **DESCATALOGADO**

Spécifications

Caractéristiques mécaniques

Poids (kg)	0,4

Line-M

Modules d'extension, série Line

CODE	TYPE	Logiciel intégré	Sortie transistor	Générique Modbus	Communications	Protocole	Entrées analogiques	N° relais	Entrées numériques	Sortie analogique	Description
D70050.	Line-EDS-cloud	API's de	2	1	Ethernet | Wi-Fi | RS-485 | Bus-Line	Modbus | API's | web					
D70005.	Line-EDS-PS	PowerStudio	2	1	Ethernet | Wi-Fi | RS-485 | Bus-Line	Modbus (Circutor + generic) | XML					
D70020.	Line-EDS-PSS PRO	PowerStudio Scada PRO	2	1	Ethernet | Wi-Fi | RS-485 | Bus-Line	Modbus (Circutor + generic) | XML					
D70021.	Line-EDS-iMonitor	PowerStudio Scada PRO + Front-end iMonitor	2	1	Ethernet | Wi-Fi | RS-485 | Bus-Line	Modbus (Circutor + generic) | XML					
Modules d'entrée/sortie											
D73001.	Line-M-4I0-T		4			Modbus/RTU	-	-	4	-	
D73002.	Line-M-4I0-R		-			Modbus/RTU	-	4	4	-	
D73008.	Line-M-8I6O		-			Modbus/RTU	-	6	8	-	
D73003.	Line-M-4I0-A		-			Modbus/RTU	4 (0/4 ... 20 mA)	-	-	4 (0/4 ... 20 mA) |4 (0/2 ... 10 Vdc)	
D73004.	Line-M-4I0-RV		-			Modbus/RTU	-	4	4 (230 V)	-	
D73006.	Line-M-20I					Modbus/RTU		-	20		
Alimentation électrique											
D7300A.	Line-M-EXT-PS										Source d'alimentation 110-277 V~ (F-N) / 110-480 V~ (F-F), pour 3 appareils Line maximum
Modem											
D73007.	Line-M-3G										Modem de communication 3G/GPRS et Bus-Line pour communiquer avec les appareils Line-EDS
D7300C.	Line-M-4G										Modem de communication 4G/GPRS et Bus-Line pour communiquer avec les appareils Line-EDS
Convertisseur Ethernet											
M62411.	Line-TCPRS1										Convertisseur RS-485/RS-232 à Ethernet/Wi-Fi (ModbusTCP/TCP/UDP) Serveur Web intégré et application mobile (MyConfig) pour configuration

Date de création: 12/07/2025 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.

SBOX 3G VPN

Code: M61920.

CODE	TYPE	Logiciel intégré	Sortie transistor	Générique Modbus	Communications	Protocole	Entrées analogiques	N° relais	Entrées numériques	Sortie analogique	Description
D80030.	Line-TCPRS1										Convertisseur RS-485/RS-232 à Ethernet/Wi-Fi (ModbusTCP/TCP/UDP) Serveur Web intégré et application mobile (MyConfig) pour configuration
D60060.	ePick GPRS VPN										Gateway avec communications GPRS à travers le réseau VPN(1) et carte SIM totalement configurées pour envoyer des données des équipements connectés au port RS-485 ou Ethernet vers la plateforme dans le nuage Databox pour la réalisation d'audits énergétiques et des améliorations relatives à l'Efficience Énergétique Électrique
D60070.	ePick GPRS NET										Gateway avec communications GPRS (exige une carte SIM de la part de l'utilisateur) pour envoyer des données des équipements connectés au port RS-485 ou Ethernet vers la plateforme dans le nuage Databox pour la réalisation d'audits énergétiques et des améliorations relatives à l'Efficience Énergétique Électrique

Date de création: 12/07/2025 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.