Kit line-TCPRS1/M-20I

Kit line-TCPRS1/M-20I, Centralisateur d'impulsions et contacts

Code: M62510. **DESCATALOGADO**

> Protocole: ModbusTCP | TCP | UDP

> Módules: 6

> Communications: Ethernet | WiFi

> Entrées numériques: 20

La description

Équipement centralisateur d'impulsions pour la gestion intégrale des consommations de n'importe quelle installation, permettant d'envoyer les données à un SCADA supérieur grâce à la passerelle **line-TCPRS1** qui intègre les communications Wi-Fi et Ethernet.

Application

Gestion de consommations de:

- Centres commerciaux
- Appartements
- Industrie
- Ports et campings

Kit line-TCPRS1/M-20I

Kits centralisateurs d'impulsions

Code: M62510.

Spécifications

Alimentation en courant alternatif

Catégorie d'installation	CAT III 300V
Consommation	7 ... 11 VA
Fréquence	50 ... 60 Hz
Tension nominale	100 ... 264 V ~

Alimentation en courant continu

Catégorie d'installation	CAT III 300V
Consommation	5,5 ... 6 W
Tension nominale	100 ... 300 Vcc

Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	105 x 118 x 70 (mm)
Boîtier	Plastique V0 auto-extinguible
Fixation	Rail DIN
Poids (kg)	0,3

Caractéristiques environnementales

Degré de protection	IP30, Avant: IP40
Humidité relative (sans condensation)	5 ... 95%
Température de stockage	-20 ... +70 °C
Température de travail	-10 ... +50 °C

Réseau de communication

Mécanisme de connexion	RJ-45
Protocole	TCP / UDP / Modbus TCP / Web server - HTTP / REST
Technologie / Type	Ethernet 10 /100 BT

Règlementation

Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000
Sécurité électrique, Catégorie d'installation	CAT III 300V
Règlementation	UNE-EN 61010-1, UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4

Interface utilisateur

LED	28 LED

Entrées numériques

Isolement entre entrée et sortie	4,2 kVcc
Quantité	20

Date de création: 04/07/2025 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.

Kit line-TCPRS1/M-20I

Kits centralisateurs d'impulsions

Code: M62510.

Consommation (par entrée)	60 mA inputs OFF / 240 mA inputs ON
Type	Optoouplé

Communication sans fil

Bande	2,4 GHZ.|IEEE 802.11 b: 20 dBm / IEEE 802.11 n: 14 dBm
Technologie / Type	Wi-Fi

Kit Line-TCPRS1/M
Centralisateur d'impulsions

CODE	TYPE
D90030.	Kit line-TCPRS1/M-20I
D90031.	Kit line-TCPRS1/2xM-20I

Date de création: 04/07/2025 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.

Kit line-TCPRS1/M-20I

Kits centralisateurs d'impulsions

Code: M62510.

Dimensions