



CIRLAMP NODO 1...10

CIRLAMP NODO 1...10, Sa fonction est la gestion des luminaires avec ballasts électroniques / drivers dotés de régulation 1...10V. (Puissances de lampes jusqu'à 600 W),

Code: M63011. DESCATALOGADO

Spécifications

Alimentation en courant alternatif	
Catégorie d'installation	CAT III 300 V
Consommation	2 W / 16 VA
Fréquence	50 / 60 Hz
Tension nominale	184 276 Vca (Autoalimentado)
Caractéristiques environnementales	
Degré de protection	IP 65
Humidité relative (sans condensation)	5 95 %
Température de stockage	-35 +80 °C
Température de travail	-25 +70 °C
Caractéristiques mécaniques	
Boîtier	Polycarbonate
Poids (kg)	0,244
Circuit de mesure de courant	
Catégorie d'installation	CAT III 300 V
Plage de mesure du courant de phase	0,1 3 A
Courant mesure minimum	0,08 A
Circuit de mesure de tension	
Catégorie d'installation	CAT III 300 V
Impédance d'entrée	600 ΜΩ
Plage de mesure de la tension	184 276 Vca
Caractéristiques électriques	
Tension d'isolement, circuit	4 kV RMS 50 Hz durante 1 minuto
Règlementation	
Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000
Règlementation	UNE-EN 61347-1/A1, UNE-EN 61347-2-12/A1, UNE-EN 60929, UNE-EN 61010-1, UNE-EN 61000-6-3/A1, UNE-EN 61000-6-2
Sorties de contrôle analogiques	
Courant	10μ 2 mA
Tension de sortie	1 10 V



Page 1 sur 2





CIRLAMP NODO 1...10

Système de gestion intelligente de l'éclairage public

Code: M63011.

Précision de mesure

Mesure de courant de phase	< 5% F.E.
Mesure de la puissance réactive (kvar)	< 5% F.S.
Mesure de la puissance active (kW)	< 5% F.E.

