

## TP-812 1200 /5A

TP-812 1200 /5A, Transformateur de courant ouvrant, plaque 80x120 mm

Code: M70146.

- > Plat (mm): 80 x 120
- > Système: Monophasés
- > Classe 0,5 Puissance (VA): 6
- > Classe 1 Puissance (VA): 11
- > Classe 3 Puissance (VA): 24
- > Rang mesure (A): 1200/5
- > Courant entrée: 1200 A
- > Type de transformateur: Noyau fendu

### Spécifications

#### Caractéristiques électriques

Facteur de sécurité (FS)	FS 10
Puissance	6 VA (classe 0,5)

#### Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	185 x 144 x 50 (mm)
Poids (kg)	1,131

#### Caractéristiques environnementales

Classe Thermique	Classe B (+130 °C)
Température de travail	-5 ... 40 °C

#### Caractéristiques techniques spécifiques des capteurs de courant


Tension de travail	0,72 kV~ max.
--------------------	---------------

#### Circuit de mesure de courant

Courant primaire mesure	1200 A
Courant dynamique (Idyn)	2,5 Ith
Courant thermique de court-circuit (Ith)	60 In
Ratio de transformation	... / 5 A

#### Règlementation

Règlementation	IEC 44-1, UNE 21 088-1, UL 94, VDE 0414
----------------	---




## TP-812 1200 / 5A

Transformateur de courant ouvrant pour mesurer

Code: M70146.

### Dimensions



mm	TP-23	TP-58	TP-88	TP-812	TP-816
a	20	50	80	80	80
b	30	80	80	120	160
c	51	78	108	108	120
d	89	114	144	144	184
e	110	145	145	185	245
f	34	32	32	32	52
g	47	32	32	32	47
h	40	32	32	32	52
i	32	32	32	32	38