



## TCH8 1000/5A

TCH8 1000/5A, Transformateur de courant haute précision et profil étroit, plaque 60x12 mm

Code: M70466.

> Plat (mm): 50 x 30 | 60 x 12
> Système: Monophasés
> Classe 0,2 Puissance (VA): 15
> Classe 0,2S Puissance (VA): 10
> Classe 0,5S Puissance (VA): 15
> Rang mesure (A): 1000/5

> Type de transformateur: Noyau fermé

#### La description

> Courant entrée: 1000 A

O Type : barre passante

o Types de 40 à 4 000 A

O Diamètre intérieur de 20,3 à 63 mm, selon type

O Dimension plaque de 25 x 5 mm à 30 x 100 mm

 $\circ\;\;$  Le certificat pour chaque transformateur est joint sur une feuille

o Accessoire sur demande pour fixation sur rail DIN (Types **TCH6** et **TCH6.2**)

 $\circ~$  Types codifiables de secondaire .../5 A (sur demande .../1 A)

#### **Application**

Conversion d'un courant nominal élevé en un courant nominal plus faible en vue de sa mesure par un équipement. Élément destiné aux installations exigeant une précision élevée et permettant la coupure de l'alimentation électrique pour procéder à l'installation des transformateurs.







## TCH8 1000/5A

Transformateur de courant haute précision à profil étroit

Code: M70466.

### Spécifications

Caractéristiques électriques	
Facteur de sécurité (FS)	FS 5
Puissance	15 VA (classe 0,2)
Caractéristiques mécaniques	
Taille (mm) larg. x haut. x prof.	84.5 x 109 x 78 (mm)
Boîtier	Plastique VO auto-extinguible, UL94
Poids (kg)	0,509
Caractéristiques environnementales	
Classe Thermique	Classe B (+130 °C)
Degré de protection	IP 20
Humidité relative (sans condensation)	15 95 %
Caractéristiques techniques spécifiques des capteurs de cour	ant
Diamètre intérieur Ø (mm)	44
Tension de travail	0,72 kV~ max.
Circuit de mesure de courant	
Fréquence nominale	50 / 60 Hz
Courant primaire mesure	1000 A
Courant dynamique (Idyn)	2,5 lth
Courant thermique de court-circuit (lth)	60 ln
Ratio de transformation	/ 5 A
Règlementation	
Règlementation	IEC 44-1, BS2627

#### TCH

Transformateur de courant haute précision et à profil étroit

CODE	TYPE	Rang mesure (A)	Plat (mm)	Classe 0,2 Puissance (VA)	Classe 0,2S Puissance (VA)	Classe 0,5S Puissance (VA)
TCH12						
M70486.	TCH12 2500/5A	2500/5	100 x 50	20	15	20

Pour les autres configurations, voir le tableau des caractéristiques supplémentaires







# TCH8 1000/5A

Transformateur de courant haute précision à profil étroit

Code: M70466.

# **Dimensions**



