



## TQ-12 2500/5

TQ-12 2500/5, Transformateur de courant ouvrant

Code: M74054. [CONSULTAR DISPONIBILIDAD](#)

- > Plat (mm): 160 X 80
- > Système: Monophasés
- > Classe 0,5 Puissance (VA): 15
- > Classe 1 Puissance (VA): 20
- > Classe 3 Puissance (VA): 25
- > Rang mesure (A): 2500/5
- > Courant entrée: 2500 A
- > Type de transformateur: Noyau fendu

### La description

La gamme de transformateurs **TQ** a été conçue pour faciliter l'installation des transformateurs grâce à leur noyau ouvert qui permet leur placement sans interrompre l'alimentation, aussi bien dans les installations avec câble que dans celles avec platine. Leurs principales caractéristiques sont :

- Types de 100 à 5000 A en primaire
- Types programmables de secondaire .../5 A, .../1 A, .../250 mA
- Dimension platine de 20 x 30 mm à 160 x 80 mm
- Transformateurs certifiés
- Accessoire pour montage sur rail DIN (non disponible pour TQ-12)

### Application

Idéal pour les installations où il n'est pas possible de couper l'alimentation électrique pour installer les transformateurs.



## TQ-12 2500/5

Code: M74054.

### Spécifications

#### Caractéristiques électriques

|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Facteur de sécurité (FS)                   | 10                                         |
| Puissance                                  | 15(Classe 0.5), 20(Classe 1), 25(Classe 3) |
| Tension d'isolement entre les bornes S1-S2 | 3 kV                                       |

#### Caractéristiques mécaniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Taille (mm) larg. x haut. x prof. | 179.55 x 235 x 77.77 (mm)      |
| Boîtier                           | Plastique V0 auto-extinguible  |
| Fixation                          | Mur ou rail DIN via accessoire |
| Poids (kg)                        | 1,7                            |

#### Caractéristiques environnementales

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Classe Thermique                      | Classe B (+130 °C) |
| Degré de protection                   | IP 20              |
| Humidité relative (sans condensation) | 15 ... 85 %        |
| Température de stockage               | -40 ... +85 °C     |
| Température de travail                | -5 ... +40 °C      |

#### Caractéristiques techniques spécifiques des capteurs de courant

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Tension de travail | 0,72 kV~ máx. |
|--------------------|---------------|

#### Circuit de mesure de courant

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Fréquence nominale                       | 50 / 60 Hz |
| Courant primaire mesure                  | 2500A      |
| Courant dynamique (Idyn)                 | 2,5 Ith    |
| Courant thermique de court-circuit (Ith) | 60 In      |
| Ratio de transformation                  | ... / 5 A  |

#### Règlementation

|                                            |                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Sécurité électrique, Altitude maximale (m) | 1000                                             |
| Règlementation                             | UNE-EN 61869-1, UNE-EN 61869-2, UNE 21031, UL 94 |

Pour les autres configurations, voir le tableau des caractéristiques supplémentaires



## TQ-12 2500/5

Code: M74054.

### Dimensions



### Connexions

