

## Kit4-CPG-2000/200



Kit4-CPG-2000/200, Capteurs de courant rigides

Code: M810D5. CONSULTAR DISPONIBILIDAD

- > N° Capteurs: 4
- > Diam. utile (mm): 64
- > Rang mesure (A): 1 ... 200 A / 10 ... 2000 A
- > I min.(A): 1 | 10

### La description

**CIRCUTOR** a une large gamme de capteurs de courant pour ses analyseurs de réseaux portables. Cette large gamme permet de mesurer des niveaux de courant de quelques mA à plusieurs milliers d'ampères. En outre, les modèles disponibles tant en format flexible que rigide, permettent de choisir la solution la plus adéquate pour chaque installation

### Application

Mesure de valeurs énergétiques par analyseurs de réseaux portables.



## Kit4-CPG-2000/200

Capteurs de courant pour Analyseurs de réseaux portables

Code: M810D5.

### Spécifications

#### Caractéristiques techniques spécifiques des capteurs de courant

Plage de mesure	1...200 Ac.a. / 10...2000 Ac.a.
Rigidité diélectrique	5200 V, 50 Hz, 1 min.
Tension de sortie	2 Vc.a.

#### Circuit de mesure de courant

Fréquence nominale	48...65 Hz
Tolérance	ESCALA DE 200: 1...3A (0,5% + 70mV) Fase: NC / 3...10A (0,5% + 70mV) Fase: 5 ° / 10...50A (0,5% + 70mV) Fase: 1,5 ° / 50...200A (0,5% + 70mA) Fase: 1 ° ESCALA DE 2000: 10...150A (0,5% + 250mA) Fase: NC / 150...2000A (0,5% + 100mA) Fase: 0,5 °

#### Caractéristiques mécaniques

Poids (kg)	5,1
------------	-----

#### CPG

Capteurs de courant rigides

CODE	TYPE	Rang mesure (A)	I min.(A)	Diam. utile (mm)	Plat (mm)
M810B1.	CPG-5	0,05 ... 5 A	0,05	20	20 x 5
M810B2.	CPG-100	1 ... 100 A	1	20	20 x 5
M810B3.	CPRG-500	1 ... 500 A	1	52	1 - 50 x 5  4 - 30 x 5
M810B4.	CPRG-1000	1 ... 1000 A	1	52	1 - 50 x 5  4 - 30 x 5
M810B5.	CPG-2000/200	1 ... 200 A / 10 ... 2000 A	1   10	64	5 - 125 x 5  3 -100 x 10
M810BD.	CFG-5	0,01 ... 5 A	0,01	52	1 - 50 x 5  4 - 30 x 5
M810BE.	CFG-10	0,005 ... 10 A	0,05	100	5 - 80 x 5  3 -80 x 10