Kit3 CFLEX-120

Kit3 CFLEX-120. Capteurs de courant flexibles

Code: M81143. **DESCATALOGADO**

> Longeur: 120 cm
> N° Capteurs: 3
> Rang mesure (A): 20 ... 200 / 200...2000 / 2000 ... 20000 A
> IΔn min.(A): 1000
> I min: 2/20/1000

Spécifications

Caractéristiques environnementales

Humidité relative (sans condensation)	90% (a 50 °C)
Température de travail	-10 ... +55 °C

Caractéristiques techniques spécifiques des capteurs de courant

Bande passante	10...20 KHZ
Plage de mesure	5 A ... 20 kA
Surtension admissible à la sortie	600 V (factor de cresta 1,5)

Règlementation

Sécurité électrique, Catégorie d'installation	CAT III 100V, IEC 61010
Sécurité électrique, Degré de contamination	Degré de pollution 2

Sécurité électrique

Classe d'isolement	Protection face au choc électrique par double isolement classe II (IEC 61010-1)

Caractéristiques mécaniques

Poids (kg)	1,2

Précision de mesure

Mesure de courant de phase	1%

Date de création: 16/07/2025 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.