,

Code:

Spécifications

Caractéristiques environnementales

Degré de protection	IP 54
Humidité relative (sans condensation)	10...90%
Température de travail	-10 ... +60 °C

Caractéristiques mécaniques

Boîtier	Matériau de la sonde : Auto-extinguible UNE 21031 90 °C / Matériau des raccords : PA V-0
Poids (kg)	0,265

Caractéristiques techniques spécifiques des capteurs de courant

Champs externes	± 2 %
Coefficient de température maximum	± 0,13 % / °C
Déphasage typique	< 1°
Précision	± 1 % (centrado en el conductor de corriente)
Linéarité	(10...100%) ± 0,6 % (centrado en el conductor de corriente)
Sensibilité de la position (connexion câble)	± 3 %
Tension de sortie	1,28 Vc.a.
Tension de travail	600 VRMSc.a.

Règlementation

Sécurité électrique, Catégorie d'installation	CAT III 600V / CAT IV 300V, IEC 61010
Règlementation	Immunité selon UNE-EN 61326-1 / UNE-EN 61000-4-4-4 (2 kV niveau 2 critère d'aptitude B) / UNE-EN 61000-4-5 (4 kV critère d'aptitude B) / Rigidité diélectrique IEC 61010-2-32 (5,4 kV 50 Hz)

Sécurité électrique

Classe d'isolement	Protection face au choc électrique par double isolement classe II (IEC 61010-1)

Disponible en d'autres longueurs. Consulter

Date de création: 12/07/2025 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.