



KIT3 CPG-2000/200

KIT3 CPG-2000/200, Capteurs de courant rigides

Code: M86018. DESCATALOGADO

> Plat (mm): 5 - 125 x 5 |3 -100 x 10 > N° Capteurs: 3 x CPG 2000/200 CIR-e+

> Diam. utile (mm): 64

> Rang mesure (A): 10 ... 200 A / 150 ... 2000 A

> I∆n min.(A): 1 > I min: 1 / 10

Spécifications

Erreur d'échelle	Escala 200: 0,5 % (+70 mA) / Escala 2000:0,5 % (+100 mA)
Plage de mesure	1200 Ac.a. / 102000 Ac.a.
Rigidité diélectrique	5200 V, 50 Hz, 1 min.
Tension de sortie	2 Vc.a.
Fréquence nominale	4865 Hz
Fréquence nominale Tolérance	4865 Hz Escala de 200: 13A (0,5% + 70mV) Fase: NC / 310A (0,5% + 70mV) Fase: NC 1050 A (0,5% + 70mV) Fase: 1,5 ° / 50200A (0,5% + 70mA) Fase: 1,7 Escala
	de 2000: 10150A (0,5% + 250mA) Fase: NC / 1502000A (0,5% + 100mA) Fase: 0,5 °
aractéristiques mécaniques	

