,

Code:

La description

Adaptateur magnétique à angle droit.
Fiche banane isolée de 4 mm (femelle).
Jack de 6,6 mm de diamètre.

Application

Sécurité maximale grâce à l'isolation de toute la longueur de l'aimant et à sa barrière qui rappelle la zone interdite. Conçu pour la mesure semi-temporaire de tensions sur des bornes à vis en acier. Connexion et déconnexion rapides au bornier grâce à l'aimant. Sécurité et précision du positionnement grâce à sa poignée. Accès aux borniers profonds dans des environnements encombrés grâce à la longueur et au diamètre de la tige.

Date de création: 23/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.



Code:

Spécifications

Règlementation

Sécurité électrique, Catégorie d'installation	1000 V CAT II / 1000 V CAT III / 600 V CAT IV
Sécurité électrique, Degré de contamination	Degré de pollution 2

Sécurité électrique

Classe d'isolement	Isolation renforcée

Caractéristiques mécaniques

Poids (kg)	0,05

Date de création: 23/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.