WB-350x150

WB-350x150, Transformateur différentiel

Code: P13111.

> Diamètre intérieur (mm): 350 x 150
> IΔn min.(A): 1
> In (A): 2000

Spécifications

Alimentation en courant alternatif, isolement

Test d'impulsion (kV)	3 kV

Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	479 x 279 x 50.2 (mm)
Boîtier	Self-extinguishing polycarbonate UL 94 V0
Fixation	Rail DIN avec accessoire
Type de connexion	Borne à visser (type Pz)
Poids (kg)	6,8

Caractéristiques environnementales

Degré de protection	IP 20 (bornes) IEC 60529
Humidité relative (sans condensation)	5 ... 95 %
Température de travail	-20 ... + 70 °C

Circuit de mesure de courant

Courant dynamique (Idyn)	2,5 Ith
Courant thermique permanent (Icth)	60 A
Courant thermique de court-circuit (Ith)	1,8 kA / 1s
Ratio de transformation	30 / 0,06 A
Tension de service maximale (Um)	720 V

Règlementation

Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000
Sécurité électrique, Catégorie d'installation	CAT III

Précision de mesure

Précision	10 ... 15 %

WB
Transformateur différentiel pour relais type B

CODE	TYPE	Diamètre intérieur (mm)	IΔn min.(A)	In (A)
Uniquement pour RGU-110B				
P13110.	WB-220x105	220 x 105	1	1250

WB-350x150

Transformateur différentiel pour relais différentiel type B

Code: P13111.

CODE	TYPE	Diamètre intérieur (mm)	IΔn min.(A)	In (A)
P13111.	WB-350x150	350 x 150	1	2000
P13112.	WB-500x200	500 x 200	1	4000

Date de création: 12/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.

WB-350x150

Transformateur différentiel pour relais différentiel type B

Code: P13111.

Dimensions