RGMD-TB-4-63

RGMD-TB-4-63, Kit protection différentielle avec protection magnétothermique 63 A, 4 pôles

Code: P15006. **DESCATALOGADO**

> Módules: 8
> IΔn (A): 0,1...3 A
> In (A): 63 A
> Retard: 0,1 ... 10 s
> Poudveorir de courpteure: 6 kA
> Montage: DIN rail

La description

Dispositif de protection magnétothermique et différentielle ultra-immunisée. Solution compacte à installer sur rail DIN pour prévenir les déclenchements intempestifs dans les installations électriques.

La protection différentielle électronique à 30 ou 300 mA garantit une immunité élevée, outre afficher par DEL la présence de tension sur le tableau électrique.

- À facile câblage entre les éléments qui la conforment.
- Utilisation dans des installations monophasées et triphasées jusqu'à 63 A.

Application

Toutes les installations électriques où la continuité des processus est critique, et qui requièrent des protections aux personnes (30 mA) et aux machines (300 mA) à action immédiate, non réglables.

- Systèmes informatiques (SAI)
- Systèmes de climatisation/refroidissement
- Ascenseurs / monte-charge
- Systèmes d'alarmes

Date de création: 16/07/2025 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.

RGMD-TB-4-63

Magnétothermique Différentiel Ultra-immunisé de type B

Code: P15006.

Spécifications

Alimentation en courant alternatif

Fréquence	50/60 Hz
Tension nominale	230 V ~ (± 20 %)

Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	140 x 91.6 x 72 (mm)
Fixation	DIN 46277 (EN 50022)
Poids (kg)	1

Caractéristiques environnementales

Degré de protection	IP 20 (terminals), IP 41 (box)
Température d'utilisation	-10 ... +50 °C

Règlementation

Règlementation	IEC 60947-2-M

Sorties de relais numériques

Courant nominal	6A
Tension nominale	250 V ~

Protection différentielle

Type	Type B
Sensibilité (IΔn), A	0.1/0.3/0.5/1/3 A
Temps de retard (tΔ)	0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.75-1-5-10
Transformateur	Externe, série WGS-20 TB

Protection

Indication LED	Tension d'alimentation Déclenchement en cas de fuite Pré-alarme
Type d'élément de coupe	Magnétothermique + élément intégré : magnétothermique

Protection magnéto-thermique

Courbe de déclenchement type	C (otras consultar)
Courant nominal In (A)	63
Pouvoir de coupure	11 kA (EN 60898) ou 10 kA (CEI 60947-2)
Tension nominale	240 V ~ / 415 VA ~

Doté d'un relais différentiel RGU-10B, toroïdal (25 mm Ø) et magnétothermique avec bobine, courbe C, 6 kA (EN 60898). Courbe 10 kA (IEC 60947-2) consulter

Date de création: 16/07/2025 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.

RGMD-TB-4-63

Magnétothermique Différentiel Ultra-immunisé de type B

Code: P15006.

Dimensions