



WRU-100A RAL

WRU-100A RAL, Relais protection et reconexion du différentiel type A ultra immunisé avec transfo intégré

Code: P24459.

- > Diamètre intérieur (mm): 25
- > Communications: RS-485
- > N° relais: 1
- > $I_{\Delta n}$ (A): 0,03 ... 30 A
- > Retard: INS, SEL...5s
- > Nbre reconnexions: Programmable
- > Temps entre reconnexions: Programmable
- > Élément reconexion: Contacteur

La description

Relais électronique de protection différentielle à reconexion automatique avec transformateur intégré de 28 mm, formant un seul ensemble. Relais type A super-immunisé, avec filtration de courants à haute fréquence et haute immunité. Mesure en véritable valeur efficace (TRMS). Affichage par diodes lumineuses et display rétroéclairé:

- paramètres protection / reconexion différentiel
- courant de déclenchement de la protection
- nombre de reconnexions
- messages d'état de la protection, etc.

Dispositif avec trois relais de sortie de contacts, l'un commuté et deux simples, programmables. Le principal pour la protection associée au contacteur, un de préalarme et l'autre motorisé par épousement de reconnexions. Dispose d'une entrée libre de tension pour réaliser des déclenchements et réarmements depuis l'extérieur.

- Montage au profil **DIN 46277 (EN 50022)**
- Taille réduite de 3 modules
- Connexion moyennant borniers enfichables

Application

Les relais **WRU-10 MT** associés à un contacteur permettent la reconexion automatique après un déclenchement, c'est une solution très appropriée pour l'éclairage public, les distributeurs de billets automatiques, les chambres frigorifiques, les sémaphores, etc. Grâce à leurs caractéristiques de conception, ils assurent la sécurité et la continuité maximales dans le service électrique, en évitant des déclenchements intempestifs.



WRU-100A RAL

Relais différentiel à transformateur intégré

Code: P24459.

Spécifications

Caractéristiques mécaniques

Poids (kg)	0,25
------------	------

WRU-100A RAL

Relais protection et reconnexion du différentiel type A ultra immunisé avec transfo intégré

CODE	TYPE
P24459.	WRU-100A RAL

A besoin d'un transformateur différentiel, type WGC non inclus. L'élément de coupure à associer doit être un contacteur non inclus Pour coder d'autres paramètres, voir tableau fin de section.