



RGU-10 RAL, Relais reconnecteurs protection et reconnexion du différentiel avec transformateur externe WGC

Code: P24622.

> I∆n (A): 0,03 ... 30 A

> Retard: 0,02...10 s, INS, SEL

> Type de protection: Type A

> Nbre reconnexions: Programmable > Élément reconnexion: Contacteur

### La description

Relais électronique de protection différentielle pour transformateurs toroïdaux externes de la série WG / WGS / WGC Réenclenchement automatique par déclenchement différentiel programmable Relais de type A superimmunisé, avec filtrage de courants à haute fréquence et haute immunité. Mesure de la valeur efficace vraie Affichage sur écran rétroéclairé :

- O Valeurs de réglage
- O Courant de fuite instantané

Deux sorties indépendantes :

- O Relais de déclenchement
- O Relais à verrouillage de fin de séquence de réenclenchements

### Autres fonctionnalités:

- Entrée externe pour fonctions de commande à distance (230 V~)
- O Vérification automatique du branchement et de l'état du transformateur externe
- O Possibilité de communication RS-485 : modèle RGU-10C RAL
- o Taille réduite : 3 modules
- o Montage sur rail DIN 46277 (EN-50022)
- o Possibilité de montage sur panneau 72 x 72 moyennant l'accessoire M5ZZF1

### **Application**

Associés à un compteur, les relais RGU-10 RAL permettent le réenclenchement automatique après un déclenchement, ce qui en fait une solution idéale pour l'éclairage public, les distributeurs automatiques, les chambres froides, les feux de signalisation, etc. Leurs caractéristiques de conception permettent de garantir la sécurité et la continuité maximales du service électrique en évitant les déclenchements intempestifs.







Relais de protection différentielle de la série WG / WGS / WGC

Code: P24622.

### Spécifications

Alimentation en courant alternatif	
Consommation	6 VA
Fréquence	50/60 Hz
Tension nominale	110 - 230 V~ (± 20 %)
Caractéristiques mécaniques	
Taille (mm) larg. x haut. x prof.	52.5 x 85 x 67.9 (mm)
Fixation	rail DIN
Poids (kg)	0,231
Caractéristiques environnementales	
Degré de protection	IP 20 (bornes), IP 41 (avant)
Humidité relative (sans condensation)	5 95 %
Température de travail	-10 +50 °C
Entrée de déclenchement externe / réarmement externe	
Туре	optocouplé
Puissance maximale	0,7 W
Tension maximale	230 Vca
Règlementation	
Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000
Règlementation	IEC 61008-1, IEC 60755, IEC 255-5
Interface utilisateur	
Type d'affichage	LCD rétroéclairé
Sorties de relais numériques	
Charge nominale en CA	2500 VA
Courant nominal	6 A ~
Tension nominale	250 V ~
Courant maximum	10 A ~
Protection différentielle	
Туре	Type A ultraimmunisé
Sensibilité (I∆n), A	0,03 3 / 5-10-30 (Setup)
Temps de retard (tΔ)	0,02 10 s
Transformateur	Externe, série WG (WG/WGS/WGC)







Relais de protection différentielle de la série WG / WGS / WGC

Code: P24622.

#### Protection

Type d'élément de coupe	Contacteur
-------------------------	------------

### RGU-10 RAL

Relais reconnecteurs protection et reconnexion du différentiel avec transformateur externe WGC

CODE	TYPE	lΔn (A)	Élément reconnexion
P24622.	RGU-10 RAL	0,03 30 A	Contacteur
P24662.	RGU-10C RAL	0,03 30 A	Contacteur

A besoin d'un transformateur différentiel, type WGC non inclus. L'élément de coupure à associer doit être un contacteur non inclus. Pour coder d'autres paramètres, voir tableau fin de section.







Relais de protection différentielle de la série WG / WGS / WGC

Code: P24622.

#### Dimensions Connexions











