



## REC3C 2P-63-300T

REC3C 2P-63-300T, Interrupteur différentiel à réarmement automatique avec contact de sortie, 4 pôles

Code: P26724.

- > Pôles: 2
- > In (A): 63 A
- > Mode reconexion: Temps
- > Sensibilité: 300 mA
- > Élément reconexion: intégré
- > Type de protection: Type A

## Spécifications

### Alimentation en courant alternatif

Catégorie d'installation	CAT III 300 V
Consommation	5 VA
Fréquence	50/60 Hz ( $\pm 5\%$ )
Tension nominale	230 V ~ ( $\pm 15\%$ )

### Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	79.5 x 120 x 82 (mm)
Boîtier	Plastique V0 polycarbonate
Coupe du câble des bornes d'alimentation	16-25 mm <sup>2</sup>
Coupe du câble des bornes de tension	16-25 mm <sup>2</sup>
Fixation	rail DIN
Poids (kg)	0,44

### Caractéristiques environnementales

Degré de protection	IP 20
Humidité relative (sans condensation)	5 ... 95 %
Température de stockage	-35 ... +65 °C
Température de travail	-25 ... +55 °C

### Circuit de mesure

Résistance aux pannes (Rd) / Réponse du différentiel	< 15 k $\Omega$ / Ne pas réarmer
Résistance minimale acceptée (Rd0) / Réponse du différentiel	> 5 k $\Omega$ / Self-reclosing

### Règlementation

Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000
Règlementation	UNE-EN 61008-1, UNE-EN 50557

### Interface utilisateur

LED	2 LED : AUTO, couleur vert / REC, couleur rouge
-----	---

### Interrupteur différentiel



## REC3C 2P-63-300T

Interrupteur différentiel reconnecteur automatique

Code: P26724.

Courant conditionnel de court-circuit attribué (Inc)	10 kA to 230/400V with gB 80A fuse
Courant nominal (en)	63 A
Fréquence attribuée (Hz)	50/60
Pouvoir de fermeture et de coupure attribué (Im)	500 A
Résistance aux ondes de choc	Classe A, AC : 250A 8/20µs Classe S : 3000A 8/20µs
Tension nominale attribuée (Un)	230 V ~

### Sorties de relais numériques

Type	2 contacts inverseurs
Tension nominale	230 V ~
Courant maximum	0,13 A

### Protection différentielle

Type	Type A
Sensibilité (I $\Delta$ n), A	0,3
Temps de retard (t $\Delta$ )	INS

### Protection

Type d'élément de coupe	Interrupteur différentiel
-------------------------	---------------------------

### Type de reconnexion

Nombre de reconnexions	3
Durée entre les reconnexions	3/20/180 s



## REC3C 2P-63-300T

Interrupteur différentiel reconecteur automatique

Code: P26724.

### Dimensions

