



REC4-EV-4P-63-30

REC4-EV-4P-63-30

Code: P26H01.

> Pôles: 4 > In (A): 63 A

> Mode reconnexion: Temps

> Sensibilité: 30 mA

> Type de protection: Type A

Spécifications

Alimentation en courant alternatif	
Catégorie d'installation	CAT III 300 V
Consommation	5 VA
Fréquence	50/60 Hz (± 5 %)
Tension nominale	230 V ~ (± 15 %)
Caractéristiques électriques	
Durée de vie électrique	2000 cycles
Caractéristiques mécaniques	
Taille (mm) larg. x haut. x prof.	91 x 101.55 x 81 (mm)
Boîtier	Plastique polycarbonate V0
Fixation	rail DIN
Poids (kg)	0,4
Caractéristiques environnementales	
Degré de protection	IP 20
Humidité relative (sans condensation)	5 95 %
Température de stockage	-35 +65 °C
Température de travail	Earth leakage protection: -25 +55 °C Reclosing: -10 +55 °C
Circuit de mesure de courant	
Courant nominal (In)	63 A
Règlementation	
Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000
Sécurité électrique, Catégorie d'installation	CAT III 300 V ~
Sécurité électrique, Degré de contamination	Degré de pollution 2
Règlementation	UNE-EN 61008-1, UNE-EN 50557
Interrupteur différentiel	
Courant conditionnel de court-circuit attribué (Inc)	10 kA
Courant nominal (en)	63 A
Fréquence attribuée (Hz)	50







REC4-EV-4P-63-30

Code: P26H01.

Pouvoir de fermeture et de coupure attribué (Im)	630 A
Tension nominale attribuée (Un)	400 V ~

Protection différentielle

Sensibilité (I∆n), A	0,03 / 6 mAdc	

Type de reconnexion

Nombre de reconnexions	3
Durée entre les reconnexions	< 3/20/180 s

REC4-EV

Interrupteur différentiel à réarmement automatique de type A avec supervision 6 mAdc

CODE	TYPE	Pôles	In (A)	Mode reconnexion
P26H00.	REC4-EV-4P-40-30	4	40 A	Temps
P26H01.	REC4-EV-4P-63-30	4	63 A	Temps

3 reconnexions: 3, 20, 180 s. Conforme à la norme EN 50557





REC4-EV-4P-63-30

Code: P26H01.

Dimensions





