



### WDH/050-30

WDH/050-30

Code: P32024. DESCATALOGADO

> Relais détecteur de courant CA

#### La description

Les détecteurs d'harmoniques WDH sont des dispositifs électroniques à un relais de sortie qui se connecte lorsque le niveau de courant harmonique mesuré dans un circuit est supérieur au seuil établi.

- Le dispositif mesure la valeur efficace vraie de courant harmonique total d'une phase et se déclenche en fonction de cette dernière. Le niveau de déclenchement peut être réglé au moyen d'un potentiomètre situé sur la façade de l'unité.
- o Retard : il permet de régler le temps d'activation du relais de sortie (jusqu'à 30 s).
- Le réarmement est automatique lorsque le courant est 10 % inférieur au courant de déclenchement (hystérésis).
- O Mesure du courant selon le modèle :
  - O Avec transformateur de courant intégré (diamètre utile : 25 mm)
  - o Transformateur séparé, entrée.../5 Aca

#### **Application**

Les détecteurs de courant WDH sont principalement utilisés pour la protection de transformateurs, de batteries de condensateurs, etc. (tout récepteur soumis à une surcharge d'harmoniques, en règle générale).



Page 2 sur 2





# WDH/050-30

Relais détecteur de courant CA

Relais d'harmoniques

Code: P32024.

## Spécifications

Alimentation en courant alternatif	
Consommation	2 W
Fréquence	50 Hz
Tension nominale	230 / 400 V~ (-15%, +10%)
Caractéristiques environnementales	
Degré de protection	IP 40
Température de travail	0 +50 °C
Règlementation	
Certifications	UL, VDE
Règlementation	IEC 605, IEC 1010-1, UNE-EN 61010-1, UNE-EN 50081, UNE-EN 50082, IEC 255, UI 94, EN 20607, UNE 20608, UNE 21136, VDE 0110
Circuit de mesure de courant	
Courant nominal (In)	50 A
Surcharge admissible	2 ln
Surcharge permanente	2 In
Sorties de relais numériques	
AC11 le / Ue	0,8 A / 240 V~
DC11 le / Ue	1,6 A / 110 Vcc
Courant thermique (Ith)	5 A
Tension d'isolement	250 V~
Durée de vie électrique	2 x 10 <sup>6</sup>
Durée de vie mécanique	2 x 10 <sup>6</sup>
Protection différentielle	
Temps de retard (tΔ)	0,5 30 s

