

LR 04-010

LR 04-010, Réactances de filtre pour convertisseur de puissance (côté réseau)

Code: P70305. **DESCATALOGADO**

> L(mH): 3,2
> In (A): 10
> Pértes: 15
> P. moteur: 4
> P. moteur (CV): 5

Spécifications

Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	120 x 125 x 70 (mm)
Boîtier	Type de conducteur : fil de cuivre
Poids (kg)	2,3

Caractéristiques environnementales

Classe Thermique	classe F (+155 °C) Sur demande : classe H (+180 °C)
Degré de protection	IP 00
Installation, lieu, position.	Indoor
Température ambiante	-10 ... +45 °C

Caractéristiques électriques

Linéarité (5 % L)	1,5 In
Courant transitoire maximum	2 In (1 min)
Tension	jusqu'à 1000 V~
Tolérance L	± 5 %
Valeur de L (mH)	3.2
Tension d'isolement, circuit	4 kV

Circuit de mesure de courant

Courant nominal (In)	Selon tableau. Sur demande autres valeurs
Surcharge admissible	1,7 In
Surcharge permanente	1,7 In

Règlementation

Règlementation	UNE-EN 60289 , IEC 60076

Date de création: 16/07/2025 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.