



CEM-M-ETH, Module de communications pour CEM

Code: Q23403.

> Protocole: Modbus/TCP> Communications: Ethernet

La description

Les **CEM-M** sont des modules de communications échangeables pour les compteurs d'énergie de rail **CEM-C**. Ces modules permettent d'augmenter les prestations des compteurs d'énergie de telle sorte que tout compteur puisse s'adapter aux communications existantes dans l'installation.

Les systèmes de gestion d'énergie exigent des compteurs qui seront conformes aux réglementations de mesure internationale mais, en même temps, qui pourront être intégrés dans les protocoles de communication standards dans les immeubles. La gamme CEM-M permet que l'utilisateur puisse installer le compteur CEM-C demandé par l'installation (monophasé, triphasé direct ou triphasé indirect) et, ensuite, de lui ajouter le module CEM-M le plus approprié pour l'installation en fonction de son protocole de communications.

Ce système modulaire permet, entre autres choses, de :

- o Sélectionner le compteur d'énergie et ensuite ajouter les communications requises par le BMS.
- Réduire le stock de références puisque, indépendamment de si le client décide de lire le compteur à distance ou non, et le faire avec un protocole ou un autre, le compteur ne devra pas être remplacé.

Application

- o Compteur redondant permettant de vérifier l'énergie imputée par le distributeur d'énergie.
- o Rapport de consommation d'énergie sur un système distant (PLC / BMS).
- o Contrôle des coûts pour l'obtention du ratio consommation / unité dans les processus industriels.
- o Affichage des paramètres électriques (V, A, kW, kWh, PF, etc.) par phase et en triphasé.







Modules de communications pour compteurs type CEM pour montage sur rail DIN

Code: Q23403.

Spécifications

Catégorie d'installation	CAT III 300 V	
Consommation	2.4 2.7 VA	
Fréquence	50 / 60 Hz	
Tension nominale	230 V ~ ±20 %	
Caractéristiques mécaniques		
Taille (mm) larg. x haut. x prof.	35 x 90 x 61 (mm)	
Poids (kg)	0,1	
Caractéristiques environnementales		
Degré de protection	IP 51 (installé) IP 40 (zone des bornes)	
Humidité relative (sans condensation)	5 95 %	
Température de stockage	-35 +80 °C	
Température de travail	-25 +70 °C	
Caractéristiques électriques		
Tension d'isolement, circuit	4 kV RMS 50 Hz durante 1 min	
Réseau de communication		
Protocole	Modbus TCP	
Technologie / Interface	Ethernet	
Règlementation		
Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000	
Règlementation	IEC 61010-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3	
Interface utilisateur		
LED	3 LED: POWER-LINK/ACT	
Communication série		
Protocole	Modbus RTU	
Communication sans fil		
Technologie / Type	Port IR optique (récepteur externe supplémentaire requis)	

CEM-M









Modules de communications pour compteurs type CEM pour montage sur rail DIN

Code: Q23403.

Module de communications pour CEM

CODE	TYPE	Communications	Protocole
Q23100.	CEM-M-RS485	RS-485	Modbus/RTU
Q23403.	CEM-M-ETH	Ethernet	Modbus/TCP

Compatible avec les compteurs CEM-C10 et CEM-C21/C31 sans communication RS-485 intégrée.







Modules de communications pour compteurs type CEM pour montage sur rail DIN

Code: Q23403.

Dimensions





