



VTN

VTN, Contrôleur de tension terre - neutre,

Code: Q32200.

Spécifications

	0.1T 1/ 200 //
Catégorie d'installation	CAT IV 300 V
Consommation	0.3 W
Tension nominale	24 V
Caractéristiques mécaniques	
Taille (mm) larg. x haut. x prof.	51 x 125 x 130 (mm)
Boîtier	Plastique auto-extinguible V0
Poids (kg)	0,28
Caractéristiques environnementales	
Degré de protection	IP 2XB
Humidité relative (sans condensation)	5 95 %
Température de stockage	-25 +75 °C
Température de travail	-25 +70 °C
Circuit de mesure de tension	
Catégorie d'installation	CAT IV 300V
Impédance d'entrée	> 10 MΩ
Plage de mesure de la fréquence	45 65 Hz
Plage de mesure de la tension	45 65 Hz
Consommation maximale de l'entrée de tension	2.25 mV 150 V
Tension de mesure minimale (Vstart)	2 V ~
Règlementation	
Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000
Règlementation	UNE-EN 61010-1, UNE-EN 61010-2-30, UNE-EN 60255-26
nterface utilisateur	
LED	3 LED d'indication
Précision de mesure	
Mesure de courant de phase	± 10 %
Mesure de tension de phase	±10 %
Communication série	
Protocole	DLMS
Technologie / Type	RS-485



Page 1 sur 3



Page 2 sur 3





VTN

Code: Q32200.

Accesor-Q6

Accessoires de surveillance avancée

CODE	TYPE	Description
Accessoires de surveillance avancée		
Q32200.	VTN	Contrôleur de tension terre - neutre
Q32103.	EXT-NEUTRO	







Circutor

VTN

Code: Q32200.

Dimensions

Connexions





