



## CirMANAGER SBT 3G

CirMANAGER SBT 3G, Concentrateur pour la gestion du système CirCAMP

Code: Q47009. DESCATALOGADO

- > Communications: 3G
- > Rang mesure (A): .../5 A
- > Parameters: kWh

### La description

Le concentrateur **CirMANAGER SBT** est celui chargé de gérer et de recevoir les lectures des compteurs du système **CirCAMP**. L'équipement dispose de communications PLC (Power Line Carrier) pour interagir avec les équipements connectés à ce même réseau électrique de basse tension.

L'équipement est conçu pour être situé en tête de l'installation ou dans le centre de transformation à condition d'en disposer. Le concentrateur permet la télégestion les différents compteurs de la série **CirCAMP**, que ce soit en lisant l'information que ceux-ci fournissent ou bien en exécutant différentes actions ou tâches, comme par exemple la coupure à distance de toute alimentation. En outre, il dispose d'un compteur triphasé indirect intégré pour la mesure de la consommation générale de l'installation.

**CirMANAGER SBT** dispose d'un Serveur Web intégré pour sa configuration, à travers le site web, avec lequel il est possible d'interagir avec les différents équipements de la série **CirCAMP**. L'équipement est compatible avec des commandes XML SOAP pour l'intégration de ce dernier avec d'autres programmes du commerce.

Pour ces installations où il n'existe pas l'option d'établir une communication locale de l'équipement, il existe **CirMANAGER SBT 3G**, lequel dispose d'un modem 3G intégré pour activer les communications à distance à travers l'installation d'une carte SIM.



## CirMANAGER SBT 3G

Concentrateur pour la gestion du système CirCAMP

Code: Q47009.

### Spécifications

#### Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	203 x 120 x 130 (mm)
Poids (kg)	1