

CMBT-SABT-TP-EXT-2

CMBT-SABT-TP-EXT-2, Armoire de surveillance avancée à basse tension, pour extérieur

Code: Q54LL60080200

> Communications: Ethernet | 4G

> Armoire: Polyester renforcé

> Équipement: 1 R-SABT | 1 VTN |2 T-SABT PANEL

La description

Pour faciliter l'installation du système SABT, il existe des armoires équipées des éléments du système déjà installés, câblés et protégés, facilitant ainsi sa mise en route et minimisant le temps d'installation. Les armoires CMBT-SABT sont conçues pour faciliter leur installation dans les centres de transformation, en occupant le moins d'espace possible, et sont dotées de bornes de connexion pour une installation et un démarrage rapides. Il existe des centres de transformation en service, où l'installation de capteurs (CAP) n'est pas viable en raison de l'impossibilité d'effectuer une interruption de l'alimentation électrique ou de la complexité de l'installation de ces mêmes capteurs. Pour remédier à ce problème, Circutor a développé des armoires à cartes T-SABT incorporées, qui ne sont pas associées à un capteur CAP mais qui utilisent des transformateurs à noyau fendu pour effectuer la mesure du courant, évitant ainsi toute interruption de l'alimentation électrique chez les utilisateurs finaux. Pour accélérer le montage, le câblage est situé dans la partie inférieure de l'armoire, au moyen de connecteurs aériens, et comprend un connecteur supplémentaire pour réaliser des ponts de courant et travailler en sécurité sur l'armoire.

Date de création: 21/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.



CMBT-SABT-TP-EXT-2

Code: Q54LL60080200

Spécifications

Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	600 x 500 x 250 (mm)
Poids (kg)	15

CMBT-SABT
Armoires de surveillance avancée en basse tension

CODE	TYPE	Équipement	Protection surtension (SPD)	Armoire	Communications
Interieur					
Q5WGC0.	CMBT-SABT-INT-1				
Q5WLJ0.	CMBT SABT-INT-2				
Exterieur					
Q54LL40080100	CMBT-SABT-TP-EXT-1				
Q54LL60080100	CMBT-SABT-TP-EXT-1	1 R-SABT | 1 VTN | 1 T-SABT PANEL	Oui	Polyester renforcé	Ethernet | 4G
Q54LL40080200	CMBT-SABT-TP-EXT-2				
Q54LL60080200	CMBT-SABT-TP-EXT-2	1 R-SABT | 1 VTN |2 T-SABT PANEL	Oui	Polyester renforcé	Ethernet | 4G
Q54LL40080300	CMBT-SABT-TP-EXT-3				
Q54LL60080300	CMBT-SABT-TP-EXT-3	1 R-SABT | 1 VTN | 3 T-SABT PANEL	Oui	Polyester renforcé	Ethernet | 4G

CMBT-SABT-ext nécessite des transformateurs de courant non inclus **(3 transformateurs de secondaire.../1 A, pour chaque sortie de BT)**