



212-ES4A-BFB17

212-ES4A-BFB17, Compteur monophasé avec un système PLC, mesure, enregistrement et tarification

Code: QB3C3M10 DESCATALOGADO

- > Type Consommateur: 5
- > Relay découplage: Oui
- > Communications: PRIME
- > N° relais: 1
- > Classe (Active / Réactive): B (1) / 2
- > Système: Monophasés
- > Mesure: Directe
- > Rang mesure (V): 230
- > Rang mesure (A): 10 (60)
- > Quadrants: 4
- > Fréquence (Hz): 50
- > Discrimination dans le temps: 2.0DHA / 2.1DHA

La description

Le **CIRWATT B 200 RCP** est un compteur monophasé numérique multifonction de classe B en énergie active et de classe 2 en énergie réactive. Conforme aux réglementations européennes actuelles en vigueur relatives aux compteurs d'énergie (MID) **EN 50470-1** et **EN 50470-3**, il peut être installé dans n'importe quel pays de la communauté européenne.

Il dispose de communications PRIME/PLC (Power Line Carrier ou courants porteurs en ligne) à travers le réseau électrique ainsi que d'un port optique. Ces deux types de communication font appel au protocole **DLMS**. Ce compteur est également équipé d'un enregistreur capable de stocker jusqu'à 3 mois d'enregistrements horaires pour les 6 types d'énergie. En outre, il permet la lecture des données y compris en cas d'absence de tension. Il intègre un élément de coupure qui permet à l'utilisateur de contrôler la demande de la distribution, cette dernière pouvant être gérée à distance par communication PLC.

Application

La principale application du compteur **CIRWATT B** réside dans la mesure d'énergie active et réactive aux fins de facturation, lorsqu'un compteur hautement performant s'avère nécessaire à un coût optimisé. La communication PLC permet le téléchargement de toutes les données enregistrées par le compteur à travers le concentrateur **PLC1000** ou tout autre concentrateur PRIME.

L'élément de coupure intégré au compteur permet quant à lui de gérer la distribution à distance (ouverture/fermeture de cet élément et programmation de la puissance souscrite au-dessus de laquelle cet élément s'ouvre et se réenclenche de manière à garantir la sécurité de l'utilisateur final).



212-ES4A-BFB17

Compteur d'énergie active et réactive monophasique, avec relais de coupure

Code: QB3C3M10

Spécifications

Alimentation en courant alternatif

Tolérance	80 % ... 115 % Un
Consommation	< 2 W; < 10 VA
Fréquence	50 ... 60 Hz
Tension nominale	110 ... 230 V (80 ... 115 %)

Spécification de la batterie

Garantie de performance	> 20 years @ 30 °C
Type	Lithium

Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	172 x 206 x 67 (mm)
Boîtier	DIN 43859
Poids (kg)	0,74

Caractéristiques environnementales

Humidité relative (sans condensation)	95 % max.
Température de stockage	-40 ... +85 °C
Température de travail	-40 ... +70 °C

Circuit de mesure de tension

Connexion	Asymétrique
Consommation	< 2 W; 10 VA
Fréquence nominale	50 / 60 Hz
Tension nominale	230 V

Circuit de mesure de courant

Consommation	0,024 VA @ 10 A
Courant de référence (Iref)	10 A
Courant maximum	60 A
Courant mesure minimum	25 mA

Réseau de communication

Technologie / Interface	PRIME
-------------------------	-------

Interface de communication optique

Matériel	IEC 62056-21
Protocole	DLMS



212-ES4A-BFB17

Compteur d'énergie active et réactive monophasique, avec relais de coupure

Code: QB3C3M10

Type

Serial;bi-directional

Interface utilisateur

Résolution d'affichage jusqu'à 6 chiffres (9 mm)

Type d'affichage LCD

Mémoire

Capacité de mémoire Données : mémoire non-volatile, Setup et événements : serial-flash

Durée d'enregistrement 90 days

Type Serial flash

PLC

Hardware CENELEC A

Protocole DLMS / PRIME

Système de modulation OFDM avec système de répéteurs

Précision de mesure

Mesure de l'énergie réactive (kvarh) UNE-EN 62053-21 (Class 2)

Mesure d'énergie active (kWh) EN 50470 (Class B) IEC 62053-21 (Class 1)

Prestations

Clôtures de facturation 12 fermetures par contrat. Date et heure programmables

Courbe de charge 1 courbes de charge, temps d'intégration programmable (1 ... 60 min)

Programmation des frais 12 jours 24 types de données 6 types de taux 30 jours fériés

Horloge

Source Oscillateur compensé en température

Précision (EN 61038) < 0,5 s/day

Type calendrier grégorien




212-ES4A-BFB17

Compteur d'énergie active et réactive monophasique, avec relais de coupure

Code: QB3C3M10

Dimensions



Connexions

