

## CIRWATT Repeater



CIRWATT Repeater, Répéteur triphasé pour l'amplification du signal PLC pour système PRIME (3 x 127/200 ... 3 x 230/ 400 V),

Code: QM4-011. DESCATALOGADO

### Spécifications

#### Alimentation en courant alternatif

Fréquence	50 ... 60 Hz.
Tension nominale	230 V ~ (F-N/Ph-N) - 400 V ~ (F-F/Ph-Ph)

#### Caractéristiques électriques

Puissance	< 2 W ; 16 VA (par phase)
-----------	---------------------------

#### Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	200 x 120 x 55.15 (mm)
Boîtier	ABS
Poids (kg)	0,465

#### Caractéristiques environnementales

Degré de protection	IP40
Humidité relative (sans condensation)	5 ... 95%
Température de stockage	-30 ... +80°C
Température de travail	-25 ... +70°C

#### Règlementation

Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000
Règlementation	UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4, UNE-EN 61010-1

#### Interface utilisateur

LED	3 LED d'indication
-----	--------------------

#### PLC

Système de modulation	OFDM
-----------------------	------



## CIRWATT Repeater

Code: QM4011.

### Dimensions

