



computer Max 12f_12Vdc

computer Max 12f_12Vdc, Régulateurs automatiques d'énergie réactive pour manœuvre statique

Code: R10864. DESCATALOGADO

- > Relais alarme: Non
- > Rang mesure (V): 400
- > Tension alimentation (Vca): 400 Vca
- > Nr passages: 12
- > Courant entrada: ... / 5A
- > Unité manoeuvre: EMB-2PH

La description

La série des régulateurs **computer Max-f** se trouve dans la gamme des régulateurs rapides avec un temps de réponse à partir de 40 ms, indiquée pour des besoins de compensation en temps réel.

Caractéristiques principales :

- Temps de réponse réglable (> 40 ms)
- Affiche par display : $\cos \varphi$, tension, courant, THDI et enregistre les maximums atteints de tension et de courant
- Il intègre la fonction « sélection de phase » qui permet à l'utilisateur de sélectionner la phase dans laquelle le transformateur de courant est installé.
- Permet de voir par display le comportement du $\cos \varphi$, / et THDI/, devant la connexion et déconnexion manuelle des condensateurs.
- Indication par display ou par sortie des alarmes suivantes : Manque de compensation, Surcompensation, Surtension, Surintensité, Transformateur déconnecté, Courant en dessous de la limite.

Application

Le computer Max-f a été conçu pour compenser des installations qui, de par leur typologie de charges, ont besoin d'être compensées en temps réel, telles que soudures, grues, ascenseurs et appareils élévateurs, fonderies, hôpitaux, industrie de l'automobile ou toute autre qui, de par sa typologie, aurait besoin de réaliser une compensation de réactive en temps réel.



computer Max 12f_12Vdc

Régulateur rapide d'énergie réactive (batteries statiques)

Code: R10864.

Spécifications

Alimentation en courant alternatif

Catégorie d'installation	CAT III, IEC-61010-1
Consommation	7,5 VA
Fréquence	45 ... 65 Hz
Tension nominale	400 V ~ (+15, -10 %)

Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	144 x 144 x 62 (mm)
Fixation	Panneau
Poids (kg)	0,44

Caractéristiques environnementales

Degré de protection	IP 40 (avant), IP 30 (non monté) IEC-60529
Humidité relative (sans condensation)	Máx. 95 %
Température de travail	-20 ... +60 °C

Règlementation

Certifications	UL
Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000
Sécurité électrique, Catégorie d'installation	CAT III 300 V
Règlementation	IEC 61010, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-11, UL 94

Circuit de mesure de courant

Courant nominal (In)	... / 5 A
Plage de mesure du courant de phase	0.05 ... 5A
Surcharge admissible	+ 20%
Surcharge permanente	+ 20%
Connexion	Raccorder de préférence aux phases L2-L3
Marge d'ajustement du cos ϕ	0,85 ind. à 0,85 cap. Paramètre par défaut : 1

Sécurité électrique

Classe d'isolement	Protection face au choc électrique par double isolement classe II (IEC 61010-1)
--------------------	---

Interface utilisateur

Résolution d'affichage	1 ligne x 3 chiffres x 7 segments + 20 icônes
------------------------	---

Sorties de relais numériques

Quantité	12
----------	----



computer Max 12f_12Vdc

Régulateur rapide d'énergie réactive (batteries statiques)

Code: R10864.

Sorties numériques de transistor

Sortie d'impulsions, courant maximum	20 mA
Tension maximale	12 ± 2 Vcc

Précision de mesure

Angle de phase φ	2 % ± 1 dígito
Mesure de courant de phase	1%
Mesure de tension de phase	1%

12 Vdc control voltage



computer Max 12f_12Vdc

Régulateur rapide d'énergie réactive (batteries statiques)

Code: R10864.

Connexions

