



## CLZ-FP-48/10

CLZ-FP-48/10

Code: R205B4. DESCATALOGADO

> Condensateurs tubulaires triphasés

### Spécifications

#### Alimentation en courant alternatif

|           |       |
|-----------|-------|
| Fréquence | 50 Hz |
|-----------|-------|

#### Caractéristiques électriques

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Surcharge permanente         | 1,8 In   |
| Pertes (W)                   | Diélectrique: < 0,2 W / kvar Total: < 0,4 W / kvar   |
| Résistance de décharge       | 50 V / 1 min (0,5 - 30 kvar) 75 V / 3 min (33 - 50 kvar)   |
| Surtension                   | 10 % 8h en 24 h 15 % jusqu'à 30 min en 24 heures 20 % jusqu'à 5 min en 24 heures 30 % jusqu'à 1 min en 24 heures |
| Tolérance C                  | -5 ... +10 %   |
| Courant de phase maximum     | 400 x In   |
| Tension                      | 480 V  |
| Tension d'isolement, circuit | 3 / 8 kV   |

#### Caractéristiques environnementales

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Degré de protection                   | IP 20 / IP 54 avec cache-bornes (en option) (pour les modèles Ø 85, 100, 116 mm)                  |
| Humidité relative (sans condensation) | 95%   |
| Température de travail                | T° classe D: moyenne journalière: 45 °C, moyenne annuelle: 35 °C, maximum: 65 °C, minimum: -50 °C |

#### Caractéristiques mécaniques

|                   |  |
|-------------------|--|
| Boîtier           | Aluminium  |
| Gestion thermique | Naturelle ou forcée selon l'armoire  |
| Fixation          | Vertical / Horizontal. Distance minimale entre les condenseurs : 2 cm. Vis de fixation M12 |

#### Règlementation

|  |                 |
|--|-----------------|
| Sécurité électrique, Altitude maximale (m) | 4000            |
| Règlementation                             | IEC 60831-1-1/2 |

#### Protection

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Type d'élément de coupe | Régénération diélectrique Système d'extension |
|-------------------------|---|

#### CLZ-FP

Condensateurs tubulaires triphasés

| CODE    | TYPE           |
|---------|----------------|
| R2055D. | CLZ-FP 52/12,5 |



## CLZ-FP-48/10

Code: R205B4.

CODE

TYPE

R205DH.

CLZ-FP-52/30



## CLZ-FP-48/10

Code: R205B4.

### Dimensions

