



## CLZ-FP-52/30

CLZ-FP-52/30, Condensateurs tubulaires triphasés,

Code: R205DH.

### Spécifications

#### Alimentation en courant alternatif

Fréquence	50 Hz
-----------	-------

#### Caractéristiques électriques

Surcharge permanente	1,8 In
Pertes (W)	Diélectrique: < 0,2 W / kvar Total: < 0,4 W / kvar
Résistance de décharge	50 V / 1 min (0,5 - 30 kvar) 75 V / 3 min (33 - 50 kvar)
Surtension	10 % 8h en 24 h 15 % jusqu'à 30 min en 24 heures 20 % jusqu'à 5 min en 24 heures 30 % jusqu'à 1 min en 24 heures
Tolérance C	-5 ... +10 %
Courant de phase maximum	400 x In
Tension	525 V
Tension d'isolement, circuit	3 / 8 kV

#### Caractéristiques environnementales

Degré de protection	IP 20 / IP 54 avec cache-bornes (en option) (pour les modèles Ø 85, 100, 116 mm)
Humidité relative (sans condensation)	95%
Température de travail	T° classe D: moyenne journalière: 45 °C, moyenne annuelle: 35 °C, maximum: 65 °C, minimum: -50 °C

#### Caractéristiques mécaniques

Boîtier	Aluminium
Gestion thermique	Naturelle ou forcée selon l'armoire
Fixation	Vertical / Horizontal. Distance minimale entre les condensateurs : 2 cm. Vis de fixation M12
Poids (kg)	1,6

#### Règlementation

Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	4000
Règlementation	IEC 60831-1-1/2

#### Protection

Type d'élément de coupe	Régénération diélectrique Système d'extension
-------------------------	-----------------------------------------------

#### CLZ-FP

Condensateurs tubulaires triphasés

#### CODE

R2055D.

#### TYPE

CLZ-FP 52/12,5



## CLZ-FP-52/30

Code: R205DH.

CODE	TYPE
R205DH.	CLZ-FP-52/30



## CLZ-FP-52/30

Code: R205DH.

### Dimensions

