



CSB-4069/7,5

CSB-4069/7,5, Condensateurs triphasés de puissance pour basse tension

Code: R2329A.

- > kvar 50 Hz: 7.5
- > kvar 60 Hz: 9
- > Use voltage (V): 400 | 690

Spécifications

Alimentation en courant alternatif

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 ó 60 Hz |
|-----------|------------|

Caractéristiques électriques

| | |
|------------------------------|---|
| Surcharge permanente | 1,3 In |
| Pertes (W) | Diélectrique: < 0,2 W / kvar Total: < 0,4 W / kvar |
| Résistance de décharge | 75 V / 3 min |
| Surtension | 10 % 8 h sur 24 h 15 % jusqu'à 15 min sur 24 heures 20 % jusqu'à 5 min sur 24 heures 30 % jusqu'à 1 min sur 24 heures |
| Tolérance C | -5 ... +15 % |
| Tension d'isolement, circuit | 3 / 15 kV |

Caractéristiques mécaniques

| | |
|-----------------------------------|---|
| Taille (mm) larg. x haut. x prof. | 360 x 330 x 120 (mm) |
| Boîtier | Acier traité et peint en couleur RAL 3005 |
| Fixation | Vertical / Horizontal. Distance minimale entre les condensateurs : 4 cm |
| Ventilation | Naturelle ou forcée selon l'armoire |
| Poids (kg) | 4,1 |

Caractéristiques environnementales

| | |
|---------------------------------------|---|
| Degré de protection | IP 42 avec cache-bornes |
| Humidité relative (sans condensation) | 80% |
| Température de travail | T° classe D: moyenne journalière: 45 °C, moyenne annuelle: 35 °C, maximum: 55 °C, minimum: -25 °C |

Règlementation

| | |
|--|-----------------------------|
| Sécurité électrique, Altitude maximale (m) | 2000 |
| Règlementation | IEC 60831-1, UNE-EN 60831-1 |

Protection

| | |
|-------------------------|--|
| Type d'élément de coupe | Régénération diélectrique Fusible interne Système de surpression Vermiculite |
|-------------------------|--|

CSB-2V

Condensateurs triphasés de puissance bitension, 6 bornes



CSB-4069/7,5

Code: R2329A.

| CODE | TYPE | kvar 50 Hz | kvar 60 Hz | Use voltage (V) |
|----------------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 400 / 690 Vca | | | | |
| R23298. | CSB-4069/5 | 5 | 6 | 400 690 |
| R2329A. | CSB-4069/7,5 | 7.5 | 9 | 400 690 |
| R2329C. | CSB-4069/10 | 10 | 12.5 | 400 690 |
| R2329D. | CSB-4069/12,5 | 12.5 | 15 | 400 690 |
| R2329E. | CSB-4069/15 | 15 | 17.5 | 400 690 |
| R2329F. | CSB-4069/20 | 20 | 25 | 400 690 |
| R2329G. | CSB-4069/25 | 25 | 30 | 400 690 |
| R2329H. | CSB-4069/30 | 30 | 35 | 400 690 |
| R2329J. | CSB-4069/40 | 40 | 50 | 400 690 |
| R2329K. | CSB-4069/50 | 50 | 60 | 400 690 |
| R2329L. | CSB-4069/60 | 60 | 70 | 400 690 |
| R2329P. | CSB-4069/75 | 75 | 90 | 400 690 |
| R2329Q. | CSB-4069/80 | 80 | 96 | 400 690 |



CSB-4069/7,5

Code: R2329A.

Dimensions

