



CSB-F-20-230, Condensateurs triphasés de puissance avec protection par fusibles.

Code: R2361F. **DESCATALOGADO** 

> Fusibles (A): 100 > Section câble (mm2): 25

> Poudveorir de courpteure: 120 kA

> Use voltage (V): 230

> kvar (230 V): 20

> Type de protection: Fusibles

#### La description

L'application de nouvelles technologies ont permis à CIRCUTOR de réinventer le condensateur classique CS.

L'esprit d'innovation et de la propre technologie utilisée dans la conception du nouveau condensateur CSB, augmentent la vie des condensateurs prismatiques traditionnels de plus de 60%. Avec cette nouvelle série nous améliorons le modèle précédent sous tous ses aspects en proposant un produit plus durable, sûr et rentable pour nos clients.

### **Application**

Leur application est principalement axée sur la compensation des transformateurs et des moteurs (généralement utilisés pour la compensation des installations à charges constantes).







Condensateur de puissance triphasé avec protection par fusibles.

Code: R2361F.

## Spécifications

Fréquence	50 Hz		
Caractéristiques électriques			
Surcharge permanente	1,3 ln		
Pertes (W)	Diélectrique: < 0,2 W / kvar Total: < 0,5 W / kvar		
Résistance de décharge	75 V / 3 min		
Surtension	10%		
Tolérance C	± 10 %		
Tension	230 V		
Tension d'isolement, circuit	3 / 15 kV		
Caractéristiques mécaniques			
Taille (mm) larg. x haut. x prof.	140 x 381 x 280 (mm)		
Boîtier	Acier traité et peint en couleur RAL 3005		
Fixation	Vertical / Horizontal. Distance minimale entre les condenseurs : 4 cm		
Ventilation	Naturelle ou forcée selon l'armoire		
Poids (kg)	11,8		
Caractéristiques environnementales			
Degré de protection	IP 42 avec cache-bornes		
Humidité relative (sans condensation)	80%		
Température de travail	$T^{\circ}$ classe D: moyenne journalière: 45 °C, moyenne annuelle: 35 °C, maximum: 55 °C, minimum: -25 °C		
Règlementation			
Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000		
Règlementation	IEC 60831-1, UNE-EN 60831-1		
Prestations			
Composants	Condensateur CS + protection générale par fusible de type NH-00 à haut pouvoir de coupure (HPC)		
Protection			
Type d'élément de coupe	Régénération diélectrique Fusible interne Système de surpression Vermiculite		
·			

### CSB-F

Condensateurs triphasés de puissance avec protection par fusibles, 50 Hz..







Condensateur de puissance triphasé avec protection par fusibles.

Code: R2361F.

CODE	TYPE	kvar (400 V)	kvar (440 V)	Use voltage (V)	
440 V, 50 Hz					
R23958.	CSB-F-5-440	4	5	440	
R2395D.	CSB-F-12,5-440	10	12,5	440	
R2395E.	CSB-F-15-440	12,5	15	440	
R2395F.	CSB-F-20-440	17	20	440	
R2395G.	CSB-F-25-440	21	25	440	
R2395H.	CSB-F-30-440	25	30	440	
R2395J.	CSB-F-37,5-440	31	37,5	440	
R2395K.	CSB-F-50-440	42	50	440	
R2395L.	CSB-F-60-440	50	60	440	
R2395P.	CSB-F-75-440	63	75	440	







Condensateur de puissance triphasé avec protection par fusibles.

Code: R2361F.

## **Dimensions**



