

CSB-M-25-440

CSB-M-25-440, Condensateurs triphasés de puissance avec protection par magnétothermique

Code: R2394G.

> Section câble (mm2): 10
> kvar (400 V): 21
> kvar (440 V): 25
> Poudveorir de courpteure: 6 kA
> Interrupteur aut.(A): 50
> Use voltage (V): 440
> Type de protection: Magnétothermique

La description

L'application de nouvelles technologies ont permis à CIRCUTOR de réinventer le condensateur classique **CS** fabriqué depuis plus de 35 ans.

L'esprit d'innovation et de la propre technologie utilisée dans la conception du nouveau condensateur **CSB**, augmentent la vie des condensateurs prismatiques traditionnels de plus de 60%. Avec cette nouvelle série nous améliorons le modèle précédent sous tous ses aspects en proposant un produit plus durable, sûr et rentable pour nos clients.

Application

Leur application est principalement axée sur la compensation des transformateurs et des moteurs (généralement utilisés pour la compensation des installations à charges constantes).



CSB-M-25-440

Condensateur de puissance triphasé avec protection par magnétothermique

Code: R2394G.

Spécifications

Alimentation en courant alternatif	
Fréquence	50 Hz

Caractéristiques électriques	
Surcharge permanente	1,3 In
Pertes (W)	Diélectrique: < 0,2 W / kvar Total: < 0,5 W / kvar
Résistance de décharge	75 V / 3 min
Surtension	10%
Tolérance C	± 10 %
Tension	440 V
Tension d'isolement, circuit	3 / 15 kV

Caractéristiques mécaniques	
Taille (mm) larg. x haut. x prof.	140 x 381 x 280 (mm)
Boîtier	Acier traité et peint en couleur RAL 3005
Gestion thermique	Natural or forced according to cabinet design
Fixation	Vertical / Horizontal. Distance minimale entre les condenseurs : 4 cm
Poids (kg)	7

Caractéristiques environnementales	
Degré de protection	IP 42 avec cache-bornes
Humidité relative (sans condensation)	80%
Température de travail	Tª classe D: moyenne journalière: 45 °C, moyenne annuelle: 35 °C, maximum: 55 °C, minimum: -25 °C

Règlementation	
Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000
Règlementation	IEC 60831-1, UNE-EN 60831-1

Prestations	
Composants	Condensateur CSB Protection générale magnétothermique tripolaire

Protection	
Type d'élément de coupe	Régénération diélectrique Fusible interne Système de surpression Vermiculite

CSB-M
Condensateurs triphasés de puissance avec protection par magnétothermique, 50 Hz



CSB-M-25-440

Condensateur de puissance triphasé avec protection par magnétothermique

Code: R2394G.

CODE	TYPE	kvar (400 V)	kvar (440 V)	Use voltage (V)
440 Vca, 50 Hz				
R23948.	CSB-M-5-440	4	5	440
R2394A.	CSB-M-7,5-440	6	7,5	440
R2394C.	CSB-M-10-440	8	10	440
R2394D.	CSB-M-12,5-440	10	12,5	440
R2394E.	CSB-M-15-440	12,5	15	440
R2394F.	CSB-M-20-440	17	20	440
R2394G.	CSB-M-25-440	21	25	440
R2394H.	CSB-M-30-440	25	30	440
R2394J.	CSB-M-37,5-440	31	37,5	440
R2394K.	CSB-M-50-440	42	50	440
R2394L.	CSB-M-60-440	50	60	440
R2394M.	CSB-M-75-440	66	75	440





CSB-M-25-440

Condensateur de puissance triphasé avec protection par magnétothermique

Code: R2394G.

Dimensions





SIZE	H1	H2
1	381	653
2	571	843