



CMC-85B+RD+CABLES

CMC-85B+RD+CABLES, Contacteur avec résistance décharge rapide

Code: R281B3.

> Fréquence (Hz): 50 / 60

> kvar 220-240V: 32

> kvar 400-440-480 V: 60

> kvar 500-550V: 70

> kvar 660-690 V: 80

> Loque de pré-insertion: Inclus

> Tensión bobine (Vca): 230

La description

La série CMC-B est constituée par des contacteurs pour la connexion d'un ou plusieurs condensateurs. Avec un nombre élevé d'opérations et une haute résistance électrique qui en fait des contacteurs robustes et durables.

Application

Pour la connexion d'un ou plusieurs condensateurs de puissance.







CMC-85B+RD+CABLES

Contacteur

Code: R281B3.

Spécifications

| Alimentation en courant alternatif | |
|--|-------------------------|
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Tension nominale | 220 690 V |
| Caractéristiques électriques | |
| Cadence de manœuvre | 100/h |
| Courant de fonctionnement nominal | 87 A (400 V) |
| Tension / tolérance de la bobine | 230 V / 0,85 1,1 Un |
| Durée de vie électrique | 100000 cycles |
| Tension d'isolement, circuit | 690 1000 V |
| Caractéristiques mécaniques | 64.6 x 120 x 150 (mm) |
| Taille (mm) larg. x haut. x prof. | 1 |
| Poids (kg) | 1 |
| Caractéristiques environnementales | |
| Degré de protection | IP 00 |
| Humidité relative (sans condensation) | 5 95 % |
| Température de travail | -25 +55 ℃ |
| Règlementation | |
| Certifications | VDE |
| Sécurité électrique, Altitude maximale (m) | 2000 |
| Règlementation | IEC 60947-4-1, VDE 0660 |

CMC-B+RD

Contacteurs avec résistance de décharge rapide

| CODE | ТҮРЕ | Fréquence (Hz) | kvar 220-240V | kvar 400-440-480 V | kvar 500-550V | kvar 660-690 V |
|---------|--------------------|----------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------|
| R281B6. | CMC-12B+RD+CABLES | 50 / 60 | 6.7 | 12.5 | 12 | 18 |
| R281B4. | CMC-20B+RD+CABLES | 50 / 60 | 11 | 20 | 24 | 30 |
| R281B8. | CMC-32B+RD+CABLES | 50 / 60 | 14 | 25 | 30 | 35 |
| R281B1. | CMC-40B+RD+CABLES | 50 / 60 | 20 | 30 | 35 | 40 |
| R281B9. | CMC-75B+RD+CABLES | 50 / 60 | 29 | 50 | 60 | 70 |
| R281B3. | CMC-85B+RD+CABLES | 50 / 60 | 32 | 60 | 70 | 80 |
| R281BH. | CMC-150D+RD+CABLES | 50 / 60 | 45 | 80 | 100 | 115 |
| | | | | | | |







CMC-85B+RD+CABLES

Contacteur

Code: R281B3.

