



# CMC-75B+RD+CABLES

CMC-75B+RD+CABLES, Contacteur avec résistance décharge rapide

Code: R281B9.

> Fréquence (Hz): 50 / 60

> kvar 220-240V: 29

> kvar 400-440-480 V: 50

> kvar 500-550V: 60

> kvar 660-690 V: 70

> Loque de pré-insertion: Inclus

> Tensión bobine (Vca): 230

### La description

La série **CMC-B** est constituée par des contacteurs pour la connexion d'un ou plusieurs condensateurs. Avec un nombre élevé d'opérations et une haute résistance électrique qui en fait des contacteurs robustes et durables.

### **Application**

Pour la connexion d'un ou plusieurs condensateurs de puissance.







# CMC-75B+RD+CABLES

Contacteur

Code: R281B9.

## Spécifications

Alimentation en courant alternatif					
	FORCOLL				
Fréquence		50/60 Hz 220 690 V			
Tension nominale	220 690 V				
Caractéristiques électriques					
Cadence de manœuvre	100/h				
Courant de fonctionnement nominal	73 A (400 V)				
Tension / tolérance de la bobine	230 V / 0,85 1,1 Un				
Durée de vie électrique	100000 cycles				
Tension d'isolement, circuit	690 1000 V				
Caractéristiques mécaniques  Taille (mm) larg. x haut. x prof.	64.6 x 120 x 150 (mm)				
Poids (kg)	1				
Caractéristiques environnementales					
Degré de protection	IP 00				
Degré de protection Humidité relative (sans condensation)	IP 00 5 95 %				
Humidité relative (sans condensation)	5 95 %				
Humidité relative (sans condensation)  Température de travail	5 95 %				
Humidité relative (sans condensation)  Température de travail  Règlementation	5 95 % -25 +55 ℃				

#### CMC-B+RD

Contacteurs avec résistance de décharge rapide

CODE	TYPE	Fréquence (Hz)	kvar 220-240V	kvar 400-440-480 V	kvar 500-550V	kvar 660-690 V
R281B6.	CMC-12B+RD+CABLES	50 / 60	6.7	12.5	12	18
R281B4.	CMC-20B+RD+CABLES	50 / 60	11	20	24	30
R281B8.	CMC-32B+RD+CABLES	50 / 60	14	25	30	35
R281B1.	CMC-40B+RD+CABLES	50 / 60	20	30	35	40
R281B9.	CMC-75B+RD+CABLES	50 / 60	29	50	60	70
R281B3.	CMC-85B+RD+CABLES	50 / 60	32	60	70	80
R281BH.	CMC-150D+RD+CABLES	50 / 60	45	80	100	115







# CMC-75B+RD+CABLES

Contacteur

Code: R281B9.

