



ACF-30-440

ACF-30-440, Condensateurs fixes avec protection par fusible et contacteur

Code: R3S461. **DESCATALOGADO**

> Fusibles (A): 80

> Section câble (mm2): 16

> In (A): 39

> kvar (400 V): 25

> kvar (440 V): 30

> Poudveorir de courpteure: 120 kA

> Use voltage (V): 440

> Type de protection: Fusible et contacteur

La description

Les condensateurs fixes de la série ACF sont des équipements à un seul gradin conçus pour la compensation de l'énergie réactive à charges constantes.

Application

Ce produit est principalement destiné à la compensation de moteurs, de transformateurs et d'installations à charges constantes, ces derniers fournissant un signal de connexion au condensateur à travers la commande du contacteur.







ACF-30-440

Condensateur fixe avec protection par fusible et contacteur

Code: R3S461.

Spécifications

Résistance de décharge	75 V / 3 min
Surtension	10 % 8 h sur 24 h 15 % jusqu'à 15 min sur 24 heures 20 % jusqu'à 5 min sur 2^4 heures 30 % jusqu'à 1 min sur 24 heures
Tension de manœuvre	Contacteurs : 230 V
Tension de renforcement	400 V
Tolérance C	± 10 % sobre la capidad
Tension	400 V
Tension d'isolement, circuit	3 kV
aractéristiques mécaniques	
Taille (mm) larg. x haut. x prof.	360 x 814 x 196 (mm)
Boîtier	RAL 7035 Gris / RAL 3005 Grenat
Gestion thermique	Naturel
Fixation	Verticale
Poids (kg)	15
Taractéristiques environnementales Degré de protection	IP 21
Humidité relative (sans condensation)	80%
Température de travail	T° classe D: moyenne journalière: 45 °C, moyenne annuelle: 35 °C, maximum: 50 °C, minimum: -25 °C
règlementation	
College	VDE 560
Certifications	,52 500
Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000
Sécurité électrique, Altitude maximale (m) Règlementation	2000
Sécurité électrique, Altitude maximale (m) Règlementation	2000
Sécurité électrique, Altitude maximale (m) Règlementation Circuit de mesure de courant	2000 IEC 60831-1, IEC 70/7, UNE-EN 20827, UNE-EN 20010, BS 1650

Interrupteur et section de câble pour installations avec Un= 400 V. En tout cas l'installateur devra confirmer qu'il respecte tout ce qui est établi dans le règlement de basse tension selon les particularités de chaque installation et typologie de câble.







ACF-30-440

Condensateur fixe avec protection par fusible et contacteur

Code: R3S461.

Dimensions



